

适合不宜用明火的石油库化工厂纺织厂粮库等防水工程的自粘卷材

产品名称	适合不宜用明火的石油库化工厂纺织厂粮库等防水工程的自粘卷材
公司名称	北京世纪星防水工程有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	不透水性:强 断裂伸长率: 40 (%) 材质:聚氨脂
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区阳坊镇西贯市后街9号
联系电话	86 010 52567190/13641379148

产品详情

不透水性	强	断裂伸长率	40 (%)
材质	聚氨脂	产地	北京
等级	优	抗弯强度	强
抗压强度	强	拉伸强度	强
品牌	其他	撕裂强度	强
芯材	聚酯纤维	形态	片
形状	片状	防水产品类别	SBS防水卷材

自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材是采用长丝聚酯无纺布为胎基，两面涂弹性体（sbs）改性沥青，上表面覆聚乙烯膜、细砂或矿物粒料等隔离材料，下表面条涂或满涂自粘橡胶沥青，并覆可剥离的涂硅隔离膜作为隔离材料制成的一种自粘防水卷材。

主要特点

- 1、防水性能好：自粘防水卷材是以高分子聚合物和优质氧化沥青为基料，同时表面采用具有防水性能的高强聚乙烯膜，能够有效地阻止水及潮气的渗透。
- 2、粘接密封性好：特制的自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材、卷材与其他种类防水材料的粘接密封，形成的整体密闭防水层，克服了因涂刷胶粘剂不均匀而影响卷材铺贴质量的问题，可确保滴水不漏；且自粘卷材与基层全面牢固粘接，可有效防止串水现象。
- 3、使用寿命长：具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能，材料稳定性好，使用寿命长。
- 4、施工简便：冷施工，无需加热，安全性好；无需使用粘结剂，自粘接性能好，卷材直接铺贴在基层上即可与基层粘结牢固，施工简便，工效提高，节约费用。

- 5、具有抗穿刺自愈性：特制的自粘层具有蠕变性，即使在施工过程中卷材不慎被刺破，也可自行愈合；能适应基层的收缩变形和结构的微小沉降。
- 6、具有延展性：基层变形时可通过自粘层位移和厚度变化、缓释、吸收基层应力，解决卷材满粘法施工的“零”开裂，达到空铺洁施工卷材的效果。
- 7、可湿基施工：卷材能够进行预铺和潮湿基面施工不起泡、不起鼓、粘结性强。
- 6、符合环保要求：自粘防水卷材及其配套材料不含有毒、易燃溶剂，不需加热施工，不会对施工环境造成污染，施工符合环保要求。

产品用途

适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、构筑物、隧道等防水、防渗、防潮工程，也适用于一般防腐工程。聚乙烯膜面自粘卷材、细砂面自粘卷材适用于非外露防水工程，铝箔面自粘卷材可用于外露防水工程。

主要技术指标：jc898 - 2002

包装、贮存与运输

卷材用纸包装或塑胶带包装；本产品贮存与运输中应竖直存放，不允许叠层存放；产品应存放于通风阴凉处，贮存温度不得高于45℃，禁止接近火源及有机溶剂。