

TSB2008-5装饰型铸铁散热器节约空间散热量大

产品名称	TSB2008-5装饰型铸铁散热器节约空间散热量大
公司名称	北京世纪星防水工程有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	型号:TSB2008-5 材质:铸铁 管径:多款供选
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区阳坊镇西贯市后街9号
联系电话	86 010 52567190/13641379148

产品详情

型号	TSB2008-5	材质	铸铁
管径	多款供选	表面处理	喷塑
安装型式	壁挂式	类型	串片

大厂家，质量保证，售后服务好。

北京五环内1000片以上免费送货。

外地客户：本公司代办托运，运费客户自理。

有需要请随时联系：13520203824薛先生

qq624734299 471589814

<http://alobabafs.cn.alibaba.com>

<http://xhygongsi1.b2b.hc360.com/>

tsb2008散热器单片采用孕育稀土铸铁材质整体铸造成型，多片组对在一起成为一组，以辐射+对流散热方式为主，有四个进出水口。与其他铸铁散热器相比，该款产品最显著特点是单片在结构造型设计上采用了双排椭圆扁管造型，造型优雅，是世界上第一款椭圆扁管型铸铁散热器。tsb2008散热器在性能上具有

以下优势：

一、应用范围广

可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位办公楼及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。

二、性能卓越

1、体型紧凑，外形优雅

tsb2008在结构造型设计上为双排椭圆扁管设计，多片组对后，整体外形流畅优雅，厚度仅100mm，体型紧凑，减少空间占用，易于清扫。

2、外表喷塑，亮丽美观

tsb2008外表面全部经过打磨和静电喷塑处理，光滑美观，装饰效果几乎等同家电，多种颜色满足个性化订制，勿需增加暖气罩，表面喷塑比喷涂银粉漆提高散热量10%。

3、节能、节材、经济

tsb2008散热器采用树脂砂芯铸造，内腔无砂，满足建筑节能的温控和热计量技术要求，并提高了散热量，金属热强度高达0.43w/kg.，比国标要求的0.32w/kg. 高出30%以上，更加节材；铸铁散热器使国家生铁资源以散热器形式保存下来，可保值回收再利用，更加经济。

4、安全可靠寿命长，应用范围广

承压能力达1.0mpa，抗氧化、耐酸碱腐蚀、搞电偶腐蚀，适合各种供暖系统和水质，使用寿命超过50年。在大连旅顺历史博物馆中安全使用的各种规格型号的铸铁散热器历时近百年，至今仍风姿绰约。

5、可随意组对和拆分，满足个性化订制

可根据房间大小和结构，不同数量的单片可以任意组对（最多可达25-30片），组对后也很容易拆分，方便运输、存储、定制使用和维护。

6、热价更低

每瓦热价与钢制和铜铝散热器相比要低，好货不贵。

7、避免不同材质散热器混装所产生的安全隐患：近年来，同一供暖系统存在使用材质散热器的现象，形成铁、钢、铝、铜质散热器混装的局面，因此埋下了安全隐患：一是由于不同材质的阻力系数不同，将造成原有供热系统失衡，导致立管甚至整个单元不热。而且，不同材质散热器易形成电位差，使钢，铝，铜等散热器成品成为弱势群体，发生电化学腐蚀，而铸铁则因为材质原因不会发生电化学腐蚀。

三、tsb2008散热器主要性能参数

编号	型号	高度h mm	宽度b mm	长度l mm	中心距h1mm	重量 kg/片	散热面积 m2/片	散热量w t=64.5	工 pa
3860	tsb2008-600-10	660	100	56	600	4.5	0.209	131	1.0
3850	tsb2008-500-10	560	100	56	500	3.8	0.148	108	1.0

3830	tsb2008-300-10	360	100	56	300	2.3	0.110	80	1.0
------	----------------	-----	-----	----	-----	-----	-------	----	-----

注：1.0mpa和0.2mpa分别为散热器在热水和蒸汽供暖系统中的最大工作压力。

四、连接形式与接口尺寸

基本连接形式为同侧上进下出或异侧上进下出，接口尺寸为g3/4 ”。