

# 昆山DP-S2电感式LVTD位移传感器韩国东都DONG-DO

产品名称	昆山DP-S2电感式LVTD位移传感器韩国东都DONG-DO
公司名称	千斗工业设备（苏州）有限公司
价格	890.00/台
规格参数	型号:DP-S2 测量范围: ± 1mm 精度:0.1% ( ± 0.5mm内)
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢618室
联系电话	18118154021

## 产品详情

主要是传感器的使用环境。因此，要使传感器具有良好的稳定性，传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前，应对其使用环境进行调查，并根据具体的使用环境选择合适的传感器，或采取适当的措施，减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标，在超过使用期后，在使用前应重新进行标定，以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合，所选用的传感器稳定性要求更严格，要能够经受住长时间的考验。精度是传感器的一个重要的性能指标，它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高，其价格越昂贵，因此，传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以，不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比和简单的传感器。

### 商品介绍

韩国DONGDO东都DP-S2位移传感器是一款小型电感式LVTD测头，尺寸结构小。量程小，精度高可以安装在狭小的空间使用。

### 东都D-S2传感器的特点

高性能，优惠的价格 · 移位量程 2mm · 回弹式 · 保护等级 IP64

### 韩国东都DP-S2测头规格参数

#### 形式

HBT TYPE

HBT TYPE

HBT TYPE

品名

DP-S2

DP-S2V

DP-S2M

驱动方式

回弹式

真空式

回弹式

测量行程

± 1mm

± 1mm

± 1mm

重复精度

0.1

0.1

0.1

准确度

2

2

2

测量力

Approx. 48g

由AIR压力而变化

保护等级

IP64

IP64

IP64

外径

8

8

8

传感器触头

steel

steel

steel

工作温度

0 to 40

0 to 40

0 to 40

线长

2m

2m

2m