

# 钢框轻型屋面板19CJ18/09CG11厂家订货返利 钢框轻型屋面板

产品名称	钢框轻型屋面板19CJ18/09CG11厂家订货返利 钢框轻型屋面板
公司名称	河北神冠建材科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	自重:0.68-0.8 耐火极限:大于等于2小时 标准板:6000*1500
公司地址	河北省石家庄市元氏县赵同乡墨池村
联系电话	0311-86533227 15632179901

## 产品详情

随着绿色节能建筑的发展、住宅产业化的推进、提高建筑使用寿命、外墙保温材料节能环保等，都与节约能源、减轻环境污染息息相关，保温材料行业的发展、进步为以上方面的工作提供了可能性。为此，在节能减排的大背景下，建筑业对建材行业的发展具有重大需求，其中包括满足建筑节能要求的新型墙体材料、绿色防火耐久复合保温墙体结构体系、住宅产业化材料部品化和功能集成化技术、绿色建材在绿色建筑应用中的评价、城市废弃物无害化处置和资源化利用等方面。山东钢骨架轻型板厂家

现阶段，我国大多数新型建材企业生产的均是中低端产品，而高端节能减排产品却很少有人问及，为促进科技成果转化、推动建筑节能工作，前不久，住房和城乡建设部与科技部联合印发了《既有建筑节能改造技术推广目录》，包括多项建材类产品。其中也包括水泥发泡板等新型保温材料。山东卓达建筑新材料有限公司

钢骨架轻型板优于其他轻质石棉制品等保温材料，用于屋面保温和外墙保温，替代聚苯乙烯(苯板)等其他隔热材料，具有良好的绝热、保温、隔音、轻承载等性能和操作简便、机械化程度高、节时、省工特点。施工时更可以采用机械垂直管道运输，缩短了工时，比其他方式可提高6~10倍工效。

钢骨架轻型板在安装时，板应该搁置在支座上的长度不得小于60毫米，就位后，屋面板、楼板主肋应与支座焊牢，其焊接缝的长度不小于60毫米，焊接缝的高度为4毫米，并应保证三点焊接。对于有抗震设

防要求的屋面板、楼板应按标准中的连接节点做法进行加强。对于钢骨架轻型屋面板安装时，屋面宜采用结构找坡，坡度不宜小于2%，防水层可直接做在屋面板上。

在施工前应对主体结构进行测量，要求主体结构允许偏差：垂直方向 $\pm 10$ 毫米，水平方向 $\pm 25$ 毫米，若偏差过大应与相关施工单位商定处理方案。山东钢骨架轻型板厂家

对于钢骨架轻型墙板的施工，要在施工前做好各项准备工作，连接件、配套材料应备齐，放出水平和高度控制线。轻型墙板应对号分中就位，要注意安装顺序，墙板找正就位后先做好临时固定再脱吊钩，然后按相关建筑图集的连接做法固定。