

# 降温风机报价 降温风机 山东众诺温控

产品名称	降温风机报价 降温风机 山东众诺温控
公司名称	山东众诺温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口
联系电话	13869685958

## 产品详情

安装负压风机时，降温风机采购，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，降温风机，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。负压风机安装是一项非常重要的工程，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装的整个流程中都必须时刻注意。安装前1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。安装时1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，降温风机报价，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。3、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。安装后1、安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。2、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

### 如何区别负压通风机与正压通风机的用途

正压通风：简单地说就是让风从室外吹到室内，室内的风压大于室外，风从窗口或门洞口排出，实现通风。负压通风和正压相反，降温风机厂家，从室内抽出空气，室内气压低于室外，室外的空气从进风口进入室内实现通风换气。

正压通风的优点：

- 1．小水帘只要用于旧式产房的改造，效果非常显著
- 2．能有效解决夏天的热应激，母猪采食量稳定，奶水好

负压通风这种方式投资少，管理比较简单，进入舍内的风流速度较慢，猪体感觉比较舒适。由于横向通风风速小，死角多等缺点，一般采取纵向通风方式。

、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。E、适用于仓储物流领域4、作排风扇用：一般排风扇（俗称扬谷扇）效能比较差，一台排风扇吹不到几个人，负压风机则不然，不管是放在地上用还是挂在空中用。一般1000平方米车间使用4台，即有满屋都是风吹的功效。

降温风机报价-降温风机-山东众诺温控由山东众诺温控设备有限公司提供。降温风机报价-降温风机-山东众诺温控是山东众诺温控设备有限公司（[www.fengjigongsi.com](http://www.fengjigongsi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。