通用PC韩国LG HI1002ML

产品名称	通用PC韩国LG HI1002ML
公司名称	上海华飓国际贸易有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:HI1002ML 产地:韩国LG
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

通用PC 韩国LG HI1002ML上海总代理

PC英文名称:Polycarbonate 比重:1.18-1.20克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.8% 成型温度：230-320℃ 干燥条件：110-120℃ 8小时 可在 -60~120℃下长期使用 物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。 适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件 成型性能 1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。本公司品种齐全，货源充足，产品原厂原包，质量保证，批量采购价格优惠，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“ 良好的信誉，诚信的合作 ”方针；“ 客户至上，品质为本 ”是我们的准则；“ 为客户降低生产成本，提高经济效益 ”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！PC GP-2200 韩国LGPC GP-2200 BK 韩国LGPC GP-2300 韩国LGPC HI1002ML 韩国LGPC K5030-739 韩国LGPC LD7700 韩国LGPC LD7850 NP 韩国LGPC SC-1004 韩国LGPC SC-1004 BK 韩国LGPC SC-1004A 韩国LGPC的一般特性归纳如下：出色的物理特性,出色的韧性非常好的耐热性,中高价位抗化学作用能力一般,透明,较易加工PC特性与其它材料之比较：PC大的优点之一是其抗冲击强度。下图示出PC与其它塑料在冲击强度方面的比较。冲击强度：PC>PC/ABS>ABS>PVC>PS>PPO>POM>PBT/PET>PA6/6.6PC也有其缺点。其抗化学作用的能力一般，可受许多有机溶剂的破坏。与其它塑料相比， 其价格也较贵，是ABS的两倍。如果用于温度和冲击较低的场合，ABS基本上可达到相同效果而成本较PC低。

1、原料的全球化采购

2、广泛的原料和改性技术塑胶的生产，主要是聚酰胺

3、灵活性和快速反应服务

4、专业化的一对一售前售后技术支持

5、围绕客户需求持续创新、研发新产品

6、全面的质量保证体系

拥有装备精良的实验室，籍此得以对原材料及生产的混合物进行良好的质量控制。实验室能进行如下测试：

1、对材料进行分析测试（FT-IR,DSC,TGA）

2、流变和物理测试

3、机械、热性能和电气特性

4、防火性能评估（UL,GWT）

5、加速老化（温度，湿度，紫外线）

6、颜色控制

全面的质量管理体系是产品质量得以保证的基础。获得工程热塑胶开发、生产和分销标准ISO9001:2008体系认证；汽车行业的ISOTS16949：2002认证以及ISO14001:2004环境标准体系认证

原厂新料价格太贵？

抽粒副牌质量不稳？

特殊材料没有货源？

遇到以上难题，请联系鑫锦塑胶 陈生13790149095

您只需要告诉我们您的需求，其余的由我们来完成！

您只需要提供我们一点样品，剩下的由我们来完成！

您只需要给我们来一个电话，所有的工作由我们来完成！