

通用PC韩国LG HI1002ML

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 通用PC韩国LG HI1002ML |
| 公司名称 | 上海华颺国际贸易有限公司 |
| 价格 | 18.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:韩国LG 型号:HI1002ML 产地:韩国LG |
| 公司地址 | 奉贤区明城路1088弄 |
| 联系电话 | 021-51096089 18301930343 |

产品详情

通用PC 韩国LG HI1002ML上海总代理

PC英文名称:Polycarbonate 比重:1.18-1.20克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.8% 成型温度:230-320
干燥条件:110-120 8小时 可在 -60~120 下长期使用 物料性能 冲击强度高,尺寸稳定性好,无色透明,着色性好,电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好,但自润滑性差,有应力开裂倾向,高温易水解,与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件 成型性能 1.无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,批量采购价格优惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉,诚信的合作”方针;“客户至上,品质为本”是我们的准则;“为客户降低生产成本,提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!PC GP-2200 韩国LGPC GP-2200 BK 韩国LGPC GP-2300 韩国LGPC HI1002ML 韩国LGPC K5030-739 韩国LGPC LD7700 韩国LGPC LD7850 NP 韩国LGPC SC-1004 韩国LGPC SC-1004 BK 韩国LGPC SC-1004A 韩国LGPC的一般特性归纳如下:出色的物理特性,出色的韧性非常好的耐热性,中高价位抗化学作用能力一般,透明,较易加工PC特性与其它材料之比较:PC大的优点之一是其抗冲击强度。下图示出PC与其它塑料在冲击强度方面的比较。冲击强度:PC>PC/ABS>ABS>PVC>PS>PPO>POM>PBT/PET>PA6/6.6PC也有其缺点。其抗化学作用的能力一般,可受许多有机溶剂的破坏。与其它塑料相比,其价格也较贵,是ABS的两倍。如果用于温度和冲击较低の場合,ABS基本上可达到相同效果而成本较PC低。

1、原料的全球化采购

2、广泛的原料和改性技术塑胶的生产,主要是聚酰胺

- 3、灵活性和快速反应服务
- 4、专业化的一对一售前售后技术支持
- 5、围绕客户需求持续创新、研发新产品
- 6、全面的质量保证体系

拥有装备精良的实验室，籍此得以对原材料及生产的混合物进行良好的质量控制。实验室能进行如下测试：

- 1、对材料进行分析测试（FT-IR,DSC,TGA）
- 2、流变和物理测试
- 3、机械、热性能和电气特性
- 4、防火性能评估（UL,GWT）
- 5、加速老化（温度，湿度，紫外线）
- 6、颜色控制

全面的质量管理体系是产品质量得以保证的基础。获得工程热塑胶开发、生产和分销标准ISO9001:2008体系认证；汽车行业的ISOTS16949：2002认证以及ISO14001:2004环境标准体系认证

原厂新料价格太贵？

抽粒副牌质量不稳？

特殊材料没有货源？

遇到以上难题，请联系鑫锦塑胶 陈生13790149095

您只需要告诉我们您的需求，其余的由我们来完成！

您只需要提供我们一点样品，剩下的由我们来完成！

您只需要给我们来一个电话，所有的工作由我们来完成！