

PC HF1130 美国通用

产品名称	PC HF1130 美国通用
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:HF1130 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PC塑胶原料(聚碳酸酯)

原料特性：

1溶液粘度高，须使用高压，高温成形。残余应力容易发生断裂。由于硬度较高，易损伤磨具。有废料挤出。透明，强韧低温度安定性优。耐候性，耐旋光性，耐热性耐Greep性佳。

2密度约1.20g/cc变形温度120-146摄氏度，线膨胀系数0.000066摄氏度。热变形温度129-135摄氏度。

应用：

电子电器：CD片，开关，家电外壳，信号箱，电器外壳，电器部件，咖啡壶，计算器零件，电气零件。

工业零件：照相机本体，机具外壳，安全帽，潜水镜，安全镜片，电动工具外壳，透明件，防弹衣，精密机械零件，螺帽，齿轮等。

日用品：家庭用品，胶卷，果汁机，吹风机、奶瓶。

代表品牌及牌号：(1)日本出光：PC塑胶原料IR2200、IR1900(2)日本三菱：PC塑胶原料7022IR、7025IR、7030IR、PC塑胶原料S3000VR、PC塑胶原料S2000VR、7002、7025(3)日本/新加坡/嘉兴帝人：PC塑胶原料1250Y、PC塑胶原料1225Y、2225Y、2250Y、1350Y、3001、1225L、K-1300(4)德国拜耳：PC塑胶原料2805、PC塑胶原料2858、PC塑胶原料2605、PC塑胶原料6555、PC塑胶原料6485、2407、3105、3103、2080、2807、2405、2458、2658、1250、1239、(5)美国、日本及番禺南沙GE：PC塑胶原料141R、PC塑胶原料241R、PC塑胶原料243、PC塑胶原料223、PC塑胶原料143、940

辐射服务：本公司可提供原料物性表,SGS报告,RHOS报告，MSDS证明，以及环保报告。并随时欢迎各位新老顾客来电咨询。本公司将尽心为你们提供技术指导。部分产品可开增值税票。

PC HF1130 美国通用电气公司物性数据

原料描述部分规格级别：---外观颜色：---用途概述：---备注说明：紫外稳定。
良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性。

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重固体ASTM D-7921.20---模塑收缩量flow, 0.125"ASTM D-9555-7in/in E-3熔体流动速率标称, 300C/1.2 kgf (O)ASTM D-123825.0g/10 min机械性能抗拉强度, 屈服, 类型 I, 0.125"---ASTM D-6389000psi抗拉强度, 断裂, 类型 I, 0.125"---ASTM D-6389500psi拉伸伸长, 断裂, 类型 I 0.125"---ASTM D-638110.0%挠曲强度, 屈服, 0.125"---ASTM D-79013500psi挠曲模量, 0.125"---ASTM D-790335000psi伊佐德冲击值缺口, 73FASTM D-25612.0ft-lb/in拉伸冲击值类型"S"ASTM D-1822180ft-lb/in2仪表控制抗冲击能量@ 峰值, 73FASTM D-3763480in-lbs热性能HDT (热畸变温度) 264 psi, 0.250", 未退火ASTM D-648260deg F热指数, 电性能---UL 746B100deg C热指数, 机械冲击性能---UL 746B100deg C热指数, 非机械冲击性能---UL 746B100deg C其它性能透光量0.100ASTM D-100388.0%雾度0.100ASTM D-10031.0%V-2 额定值 (测试厚度)---UL 940.058inch