

# 保温层材料 华美建材

产品名称	保温层材料 华美建材
公司名称	佛山市华美奥龙保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥水头工业南路4号
联系电话	15918098666

## 产品详情

玻璃棉板的安装：

玻璃棉板的排板要求：按标准整张幅面进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直，中央空调保温材料，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。

玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。

玻璃棉板铺设自上而下相互联接，保温层材料，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。

离心玻璃棉在建筑使用中，表面往往要附加有一定透声作用的饰面，如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等，基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性，而且会有纤维洒落，因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。常使用也是造价低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做成内填离心玻璃棉的穿孔板墙面，硅酸铝保温材料价格，穿孔率大于20%时，基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。为了防止玻璃棉纤维洒出，需要在穿孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物，或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板（如铝板）、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。

保温层、饰面层三部分组成，作好外保温墙体的主要技术关键是：保温层与结构层的连接方式。

保温层与结构层的连接方式：

保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定，每块玻璃棉板6个胀栓，

玻璃棉是应用于防范火源、隔绝热气、吸收噪音的建筑物或者空调、烘烤箱、电冰箱、制冷、车辆等等方面。玻璃棉加工，首先是采用质量优良的硼砂和纯碱等化学物质为主要的原材料进行加工，对这些材料进行高温的加热形成纤维状棉。其次，是将这些纤维棉导入已经加热固定的模型里再次加热。

预热后到一定的程度再将磨具整个冷却，这样玻璃棉加工才算到了尾声，冷却完的玻璃棉就是我们平时看到的成品了，只要经过最后一道玻璃棉加工包装就可以开始售卖了。

玻璃棉加工的过程是十分精细的，不容马虎，因此在这个线上的工人都是极其细心的，如果加温不够热就无法形成固体状的，这样重复高温会导致质量下降，因此玻璃棉加工过程是不可小视的。需要工作人员的细心。

保温层材料-华美建材由佛山市华美奥龙保温建材有限公司提供。佛山市华美奥龙保温建材有限公司（[www.aolongjc.com](http://www.aolongjc.com)）位于佛山市南海区大沥水头工业南路4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华美奥龙在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华美奥龙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华美奥龙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。