

济宁干式变压外壳 干式变压外壳 山东科宏电子

产品名称	济宁干式变压外壳 干式变压外壳 山东科宏电子
公司名称	山东科宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路52号
联系电话	18354730150

产品详情

从变压器使用寿命来说，干式变压外壳，绕组的温度越低，绝缘材料的老化寿命越慢。但这样的话变压器就无法工作了，失去的购买、安装变压器的意义。

根据GB1094.12中的规定F级绝缘干式变压器绕组的正常老化温度是145℃。变压器在这个温度以下工作其老化速度折算的使用寿命是20年。实际上由于环境温度一年四季是变化的，所以夏季温度有可能会超过这个温度，冬季温度通常会低于这个温度。但只要一年四季的绕组温度的波动平均线不超过145℃，其老化速度也可以认为是在正常可接受的范围之内。

干式变压器外壳的结构

干式变压器外壳常用的结构主要有一体式和组装式2种。早期大多采用前者，其好处是现场无需组装，安装方便，但其大的问题是运输不方便。如果将其罩在干式变压器上，就不方便把干式变压器固定在运输车辆上，如果将其与干式变压器分别单独固定在车上运输，又会占用比较大的车辆空间，运输成本较高。另外，一体式还会遇到配电室门较窄时无法进入配电室的难题。目前大多选用后者。组装式干式变压器外壳由左、右侧框，前、后门框，顶盖以及连接附件组成，干式变压外壳代理，它们可现场组装，运输方便，干式变压外壳哪家好，进入配电室也方便。

山东科宏电子科技有限公司为山东科宏集团下属分公司，主要从事干式变压器智能温控器及干式冷却风机的研发生产，已有16年的历史。山东干式变压器外壳厂家。

干式变压器外壳常用的结构主要有一体式和组装式2种。早期大多采用前者，其好处是现场无需组装，安装方便，但其大的问题是运输不方便。如果将其罩在干式变压器上，就不方便把干式变压器固定在运输车辆上，如果将其与干式变压器分别单独固定在车上运输，又会占用比较大的车辆空间，运输成本较高

。 济宁干式变压外壳-干式变压外壳-山东科宏电子(查看)由山东科宏电子科技有限公司提供。山东科宏电子科技有限公司 (www.khdzkj.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科宏电子——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市任城区金宇路52号，联系人：梁经理。同时本公司 (www.274200.com) 还是从事干式变压器冷却风机，干式变压器风机，干变风机的厂家，欢迎来电咨询。