

放车上用12千瓦静音柴油发电机

产品名称	放车上用12千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

放车上用12千瓦静音柴油发电机采用静音系统大大降低了发动机的机械噪声，配合静音减振机箱和大型风道静音器，满足高静音需求。燃气系统主要由燃气储存罐和燃气控制组件组成，近年来成熟的燃气钢瓶存储技术为天然气发电机的推广创造了基本的条件，目前关于燃气钢瓶使用应符合安全标准要求。燃气发电主机的工作原理同静音发电机，经过可靠性能改造和提高，仅仅是燃料由变为天然气，利用了成熟稳定的内燃机技术。经过发电机输出稳定可靠的交流电，电压（频率）的稳态调整率、波动率，不对称负载下线电压偏差，线电压波形正弦畸变率，瞬态电压（频率）调整率及稳定时间均满足国标要求。

发电机在新装或大修后要经过磨合使用是因为发动机零件全新的或者维修后更新了，零件表面不光滑，立即在高温、高压、高速和满负荷条件下使用，会发生部件的磨损，缩短发电机组的使用寿命缩短。所以全新的发电机磨合使用很重要。我们在前期发电机必须先给发电机一点磨合时间，要给发电机10分钟的空载时间，在这段时间内不能带任何设备。前期发电机机油在使用20小时之后就需要更换。

型号：TO16000ET-2

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-292

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：2.3L

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

气缸数量：双缸、

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量：260/280kg

外形尺寸：900*650*880mm (不含轮子高度)