

# 被动防护网施工方案 甘肃边坡防护网

产品名称	被动防护网施工方案 甘肃边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

被动防护网施工方案 甘肃边坡防护网，【业务遍布全国】柔性防护网厂家主要是在河北安平，云南主要是安装工人较多，因为云南还是山路比较多，所以工人主要是在云南，但是厂家是在安平的。

被动防护网施工方案 甘肃边坡防护网，卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1-3mm，净距太大不易将绳子卡紧。在使用过程中，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁大约三分之一为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以便保证接头的牢靠。如果需要检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可以采取附加一安全绳卡进行。

安全绳卡安装在距离后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳，那么如果卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，那么就能够及时发现，及时加固。3.绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6-8倍，绳卡要一顺排列，将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。

边坡防护网也可称作：山体防护网，钢丝网包山网，山体护坡网。钢丝绳防护网主要是以钢丝绳为主的柔性防护网。它主要是覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌(加固作用)，或将落石控制于一定范围内运动，以减少自然灾害的发生及减少。

护坡方式的一些共同的特点那就是一味的追求硬度。就是把边坡给弄的特别的硬，特别的刚。但是这种方式也有一些缺点，那就是贵，每平米的施工费用要300到500元之间不等，而且后期出现裂缝滑坡等等修补起来也是价格不菲。而且呢，这种硬性的边坡护坡方式对于生态环境破坏的比较严重。

它是要把所有的植物都给砍除掉才能进行施工安装的。相对来说边坡防护网就要合算的多了，首先施工以及材料的价格比，在50到100元之间不等。其次呢就是施工起来比较方便快捷，而且这种防护网是开放性的，其系统的开放空间中，还可以种植各种植物。现在国家比较提倡生态护坡。

它本山的主体结构呢是用两层防护网来组成的，底下一层是勾花小网孔的防护网，上面一层呢是钢

丝绳大网孔的防护网。防护强度呢主要还是靠上面那一层的钢丝绳防护网来进行防护的，因为上面那一层的防护网使用的钢丝绳是比较粗的，直径是8mm左右。那么主动边坡防护网是怎么固定在山坡上呢？

这里就是我们传说中的挂网了，先是用锚杆在山体里面固定，间距呢就是4.5米一个，上下左右的间距都是4.5米一个。然后就是在锚杆的孔里面穿好支撑绳，支撑绳是纵横交叉的。后呢我们就要用缝合绳把这个主动边坡防护网给缝合在支撑绳上面。这里就安装好了，主动边坡防护网呢适应于各种地形的山体。不会说因为安装而破坏原有的山体山貌，保持原有的地质结构。甚至后期呢，还可以在主动边坡防护网的孔隙中种植植物。