

# 深圳屋面防水补漏-深圳中南防水公司

产品名称	深圳屋面防水补漏-深圳中南防水公司
公司名称	深圳市中南装饰防水设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇福围村福围路145号（办公场所）
联系电话	86-0755-21098802/21098801 13728111502

## 产品详情

### 屋面防水的办法

#### 一、附加层施工

使用热熔法改性沥青卷材对防水层施工前在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层。

#### 二、材料运输

材料运输到施工现场用吊车运到屋顶施工处，你也可以使用滑轮，使用人工搬运估计够呛，尽量使用机械化操作，节约时间。

#### 三、铺贴卷材

卷材的厚度符合设计要求。将沥青防水卷裁剪成相应尺寸铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时将卷材向前滚铺、粘贴。

卷材平行屋脊从檐口处往上铺贴双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向。卷材从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长边与流水坡向垂直。铺贴平面与立面相连接的卷材应由下向上进行。

#### 四、热熔封边

将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固以边缘挤出沥青为度末端收头用密封膏嵌填严密。

#### 五、刷遍防水涂料

施工前确保工地干净、干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡。

## 六、刷第二遍防水涂料

注意、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会大打折扣。

## 七、铺保护层

为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

闭水试验的蓄水深度应不小于20mm，蓄水高度一般为30-100mm，蓄水时间为24小时，水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。

闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次，后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况，应立即停止蓄水试验，重新进行防水层完善处理，处理合格后再进行蓄水试验。

需要进行屋面防水或屋面漏水处理都可以找<http://www.zhongnanfs.com>深圳中南防水公司来处理。