

济南熔融指数测试仪厂家直销

产品名称	济南熔融指数测试仪厂家直销
公司名称	厦门搏仕检测设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	BOS/搏仕:BOS 300:BOS-300质量法 300CZ:BOS-300CZ全自动
公司地址	厦门市湖里区寨上第二工业区B栋5楼
联系电话	18020748537

产品详情

产品型号：BOS-300ZT

一、产品介绍：

用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时通过一定的温度和负荷，每10min通过标准口模熔体流动速率MFR值，它适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产，塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。

一、执行标准：

n GB/T3682-2000 《热塑性塑料熔体流动速率和熔体体积流动速率的测定》

n ISO 1133：1997 《热塑性塑料熔体质量流动速率MFR和熔体体积流动速率MVR的测定》

n ASTM D1238 《挤压式塑性计测定热塑性塑料熔体流动速率的标准测试方法》

二、测试方式：质量法，可选体积法

三、显示方式：中英文彩色液晶显示

四、产品特点：

中英文才彩色液晶显示

手自动切料一体

双温控系统，温度控制精度更精准，升温效率更高

双进口传感器，上下温度梯度更精确，可独立使用，提高使用寿命

料筒为进口哈氏合金渗氮处理，口模为碳钨钢材质，用料实在

保温桶为全sus304不锈钢材质，长期高温不生锈

自动计算结果，并打印输出

五、主要技术参数：

温度范围：0 -450

温度波动度：±0.2

温度均匀度：±1

温度显示分辨率：0.1

时间显示分辨率：0.1S

料筒直径：2.095 ± 0.005mm

出料口长度：8.000 ± 0.025mm

装料筒直径：9.550 ± 0.025mm

砝码精度：±0.5%

输出方式：微型自动打印输出

切料方式：手自动切料一体

试验负荷：共8级，8套砝码

电源电压：AC220V ± 10% 50HZ

六、熔融指数配件清单：

序号

名称

单位

数量

备注

1

主机

台

1

含打印机

2

砝码

套

共8级0.325 kg , 1.200 kg , 2.160 kg , 3.800 kg , 5.000 kg , 10.000 kg , 12.000 kg , 21.600 kg

(1#在1级负荷内)

3

砝码托盘

件

1

在1级负荷内

4

活塞杆

5

口模

碳化钨

6

装料斗

不锈钢

7

装料杆

8

料筒清理杆

9

口模清理棒

10

纱布

卷

2

11

打印纸

12

其他

合格证、说明书，放料盘一件