

# 交通道路热熔标线涂料厚度多少

产品名称	交通道路热熔标线涂料厚度多少
公司名称	江融（郑州）实业有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:江融 产地:河南 体积固定含量:100%
公司地址	郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧
联系电话	15639909526

## 产品详情

交通道路热熔标线涂料厚度多少

江融（郑州）实业有限公司

主要生产热熔标线涂料、震荡标线涂料及标线专用底胶、反光玻璃珠等公路标线涂料产品，是一家专业从事路面标线涂料生产、销售、施工的企业。

地址：郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧

联系人：李经理

热熔标线涂料利用合成树脂的热塑性，使热熔型涂料具有快干性,利用合成树脂的热熔性，使标线与路面粘接牢固。热熔型反光道路标线涂料一般由热塑性树脂、颜填料、反光材料以及其它助剂组成。热熔涂料在常温下为粉状。成分中无溶剂挥发成分。施工加热使它熔化，然后再利用专门的设备涂敷再地面上，依靠物理冷凝固化成膜。

在道路上，我们常常看到道路上的标线，在公路上不仅为我们提供了导向，更是一种无声的“语言”。那么在热熔标线涂料在施工过程中，常见问题也是实属正常。今天就由小编与大家进行一下探讨常见的几个问题及解决办法有哪些吧：

### 1、耐磨性问题

(1)道路标线磨损与交通量大小有直接有关。交通量大，大型车辆较多，车道变换频繁的路段，一般道路标线磨损就快。另外，路面较脏有沙尘和小石子的都存在，将会加速标线的磨损。标线的耐磨性与涂料

本身有关，就是生产配方的调节，加入一些耐磨性填料如石英砂等。

(2)要保证热熔标线有较长的使用寿命，就要根据不同的气候条件选择涂料配方，购买质量可靠的性能稳定的原材料。在融化过程中严格控制温度，搅拌均匀，在施工过程中掌握标线施工速度，确保厚度的均匀性，保持路面清洁。

## 2、标线变形和齿边

(1)主要是轮胎压痕和斑迹。应选择合适粘度和较好流动性的优质涂料。加强施工管理，涂膜完全干燥后开放交通。

(2)涂层表面有横向条纹是由于涂料斗槽振动，涂料粘度过大路面不平等原因。应掌握好施工温度，斗槽刮板及时检查和处理。彻底清扫路面，施工推车时，应避免斗槽震动。