

60型氯丁橡胶棒

产品名称	60型氯丁橡胶棒
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

丁橡胶棒又被叫做嵌缝橡胶棒、橡胶止水棒，是一种专用于面板坝的止水材料。它的成分一般都是氯丁胶,含胶量在80%左右,其余20%是改变性能的辅助剂,不含塑胶!

橡胶棒的性能特点：

氯丁橡胶棒以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、耐久性，适用于在面板坝的理想止水材料。

价格：

氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准。

规格型号：

氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

1、原料不同

氯丁橡胶(CR)是以2-氯-1,3-丁二烯为主要原料,通过均聚或共聚制得的一类弹性体。丁腈橡胶(NBR)是丁二烯与苯乙烯经乳液聚合所得的无规共聚物,其性能取决于丙烯腈的含量。

2、特性不同

丁腈橡胶是耐油性、物理机械性能和耐化学药品性等综合性能的中,具代表性的橡胶之一。有良好的物理机械性能,耐油,耐热,耐燃,耐日光,耐臭氧,耐酸碱,耐化学试剂。缺点是耐寒性和贮存稳定性较差。

3、用途不同氯丁橡胶被广泛应用于抗风化产品、粘胶鞋底、涂料和火箭燃料。丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等。