

CAT1057反渗透DTRO高压泵

产品名称	CAT1057反渗透DTRO高压泵
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:CAT PUMPS 型号:1057 产地:美国
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

CAT高压柱塞泵保养维护技巧

CAT高压柱塞泵在每次使用后CAT1057反渗透DTRO高压泵，在进行操作时应用清水冲洗胶管和喷嘴中的残液，在进行操作时需要组好机器外壳的清洁工作，在进行使用的过程中需要将电源线理齐后，存放在固定场所。

发现破损或压力不够，应标以“待修”标识，并及时通知修复后才能使用。

CAT高压柱塞泵维修工负责对其CAT高压泵的维修保养，每天检查一次CAT高压泵的运行情况，在一定程度上做好其记录，如发现皮碗破损、老化导致漏气，压力上不去，应及时调换。

CAT高压柱塞泵的电机的电气性能、机械性能、主机和主接触器开关，每半月检查一次，加注必需的润滑油，保证设备使用正常，并做好记录

CAT高压柱塞泵在进行安装的过程中需要在小于15度的平坦机座上，这样就可以在一定程度上保证其佳润滑条件，在一定程度上需要确认CAT高压泵配管的进口尺寸，其进水管口径应在泵的进口尺寸的5-2倍。

CAT高压柱塞泵的进水口和出水口必须要安装软管，这样就可以在一定程度上有效的避免系统产生压力和波动。

避免管道弯曲，好安装蓄能器。CAT1057反渗透DTRO高压泵

供水压力应在1.5-8kg/cm²。

供水温度在70 ° C以下。

CAT高压泵的供水系统必须避免空气进入，以确保泵的零部件不受损坏。

CAT高压柱塞泵在一定程度上检测曲轴箱润滑油是否正常，要是齿轮箱的油位指示尺只有一个刻线，其油位是不可低于刻线，但是不可高于刻线5mm，若齿轮箱的油位指示尺有二个刻线，则油位介于两条刻线间。