

欧力美克防振装置工业器材 工业器材 井泽贸易

产品名称	欧力美克防振装置工业器材 工业器材 井泽贸易
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

永大产业，LIC株式会社，丸玉木材，LONSEAL，山崎实业工业器材

フクビFUKUVI化学，南海NANKAI PLYWOOD，川岛织物，セルコンKAWASHIMA SELKON，イマダス協同，朝日WOODREC，永大产业，LIC株式会社，株式会社アサヒペン，丸玉木材株式会社，ロンシール工業，株式会社ノダNODA，水上金属株式会社，山崎实业株式会社，AITEC，浜田木材工業株式会社，SUGITA ACE 杉田エース株式会社，AICAアイカ工業株式会社，KGYケイ?ジー?ワイ工業株式会社，IRISOHYAMAアイリスオーヤマ株式会社，欧力美克防振装置工业器材，株式会社シロクマ SHIROKUMA

式中 ρ 、 e 分别为隔层材料的密度、泊松比和杨氏模量， h 是隔层厚度。任意吻合频率 f_c 与声波入射角 θ 有关。在大多数房间中的声场都接近于混响声场，到达隔层的入射角从 0° 到 90° 都有可能，因此吻合频率出现在从掠入射($\theta=90^\circ$)的 f_{c0} 开始的一个频率范围，也就是说吻合效应使某一频率范围的隔音效果变差。一般这一频率范围发生在中高频。从质量定律知道，中高频隔音量较大，除了内阻尼很小的金属板外，因吻合效应使中高频隔音量降低的现象，不会引起很大的麻烦。不透气的固体材料，对于空气中传播的声波都有隔音效果，隔音效果的好坏最根本的一点是取决于材料单位面积的质量。一个面积非常大的隔层，其单位面积质量为 m_s ，当声波从左面垂直入射时， γ ガミ电力研究工业器材，激发隔层作整体振动，此振动再向右面空间辐射声波。以单位面积考虑，透射到右面空间的声能与入射到隔层上的声能之比称透射系数 τ 。定义无限大隔层材料的传递损失(也称透射损失)

FIBERGLASS防水材料，硝子工业复合板工业器材

TOLI東リ株式会社，地板，塑料地板，复层塑料地砖，橡胶砖，放置塑料地板，复层塑料地板，单层塑料地板，靠垫底层，金属捆包资材，建筑金属材料，

壁纸，地面墙，日本纸墙，布壁纸，无机质壁纸，现实装饰，木纹装饰，塑料壁纸，壁纸修补材

KURABO仓敷纺织株式会社，株式会社SANGETSU

，扶桑精机喷枪工业器材，株式会社KANEKA，NICHIAS

ニチアス株式会社，ACHILLESアキレス株式会社，MAG-ISOVER マグ?イソベール株式会社，FIBER GLASS旭ファイバーグラス株式会社，株式会社ウイングWeING，ダウ化工株式会社，パラマウント硝子工業，株式会社光モール，株式会社アシスト，東京防音株式会社，株式会社Richell

富士工業株式会社，Cleanup株式会社，TOSHIBA LIGHTING东芝株式会社，株式会社伸晃，池永鉄工株式会社，株式会社カクダイKAKUDAI，三化工業株式会社，川口技研(GIKEN)，田島メタルワークMETALWORK，SYS(シブタニ)，KGYケイ?ジー?ワイ(サントミ)，NASTA(ナスタ)，HAPPY金属，中西产业，UNISON(ユニソン)，工業器材，株式会社明和，神栄ホームクリエイト(旧新協和)，FIRST(ファースト)，北恵株式会社，不二貿易株式会社，宇佐美工業，日本住環境，株式会社ノグチNOGUCHI，ELPA，SEIHO西邦工業，山喜产业，平安伸銅工業，岡田装饰金物，道久，长沢制作所，KANPOH关包スチール，关东油機サービス

大同端子製造，DAIWADENGYO大和電業，TAKASAGO高砂制作所，CEC中央電子，DENKENSEIKI電研精機研究所，DENRYO電菱，SENSOR東京感應，馬控美研究所，DAIKIDENKI大喜電器株式会社，株式会社NA磁器開關，東和制電工業，NITO日東工業，スペース株式会社，H小倉，TAIYO大洋制器工業，MIZUMOTO水本機械，小池酸素工業，大阪制罐，OH工業，PLAS-TECHプラス?テック株式会社，麻電子工業，HOKKOKASEI北港化成，株式会社AOI，助川電氣工業，

SUMITA住田光學玻璃，株式会社スリーエス3S

高彈防水塗料是以乳液為基料，添加多種助劑、填充劑經科學加工而成的高性能防水塗料。它是普通防水塗料的升級產品，由於添加了多種高分子助劑，使得該產品的防水性能比普通防水產品更優，同時又具有高强度拉伸延展性，能覆蓋裂縫。產品特點1、高度彈性，能抵禦建築物的輕微震動，並能覆蓋熱脹冷縮、開裂、下沉等原因產生的小於8mm的裂縫；2、可在潮濕基面上直接施工，適用於牆角和管道周邊滲水部位；3、粘結力強，塗料中的活性成份可滲入水泥基面中的毛細孔、微裂紋並產生化學反應，與底材融為一體而形成一層結晶致密的防水層；4、環保、無毒、無害，可直接應用於飲用水工程；5、耐酸、耐鹼、耐高溫，具有優異的耐老化性能和良好的耐腐蝕性；並能在室外使用，有良好的耐候性；適用範圍適用於屋面和廁浴間、地下室、蓄水池、牆面的防水，防滲、防潮。

歐力美克防振裝置工業器材-工業器材-井澤貿易由深圳市井澤貿易有限公司提供。深圳市井澤貿易有限公司(www.izawa.net.cn)在工業自動控制系統及裝備這一領域傾注了無限的熱忱和熱情，井澤貿易一直以客戶為中心、為客戶創造價值的理念、以品質、服務來贏得市場，衷心希望能與社會各界合作，共創成功，共創輝煌。相關業務歡迎垂詢，聯繫人：胡小姐。