

CAT1051不锈钢海水淡化泵

产品名称	CAT1051不锈钢海水淡化泵
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	12980.00/台
规格参数	品牌:CAT PUMPS 型号:1051 产地:美国
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

CAT高压柱塞泵需要确认其所有的管道的阀门均已经打开煤器介质可以直接从琉入泵的进口，并排尽系统内部的空气。

CAT高压泵的运行不允许过规定的压力、流量、转速。

CAT高压柱塞泵的高压喷嘴在喷射前应确认喷射方向是否安全，若有不安全因素，应及时排除，以确保安全生产。

CAT1051不锈钢海水淡化泵工作环境温度接近冰点时，工作完成后，应该排净CAT高压泵系统中的水。

为排除泵内的水分以利于置于冰点环境中，泵在没有进水的条件下，可以运转不超过10秒的时间。

CAT高压柱塞泵在进行操作时属于容积式泵，在进行操作的过程中主要是借助工作腔里的容积周期性变化来达到输送液体的目的，其原动机的机械能经过泵直接转化为输送液体的压力能。

CAT高压柱塞泵中其泵的容量在一定程度上只取决于工作腔容积变化值以及在单位时间内的变化次数，在其理论上和排出的压力无关，其设备主要是借助于活塞在液缸工作腔内往复运动，来使工作腔容积产生周期性变化的。

在结构上，往复泵的工作腔是借助密封装置与外界隔开，通过泵阀(吸入阀和排出阀)与管路沟通或闭合。

CAT高压柱塞泵在进行操作的时候只能使用纯水或净水与清洁剂混合液。

如要使用带腐蚀性的液体如酸性液体，则需要选择特殊抗腐蚀型产品或与我们的技术部门联系。

CAT高压柱塞泵的工作温度不应高于75 ° C，如需高温操作请联系我们的技术部门。

CAT1051不锈钢海水淡化泵柱塞泵作为一种CAT高压泵被广泛的应用于各个领域：海水淡化、大田、大棚喷雾、纺织喷雾增湿、切烟喷雾增湿、高压水清洗、三缸陶瓷柱塞、锅炉的恒压、恒流补水、染料厂染料喷头、蛋白分离技术，浓缩液提取、液压试验、油田回注水、灰尘沉降、机械工具冷却。

CAT高压柱塞泵在进行操作的过程中需要有效的准备一套进水管道组，其进水软管可以有效的保证其空气不会进入管道，并确定所有接口都是密封的，这样就可以防止空气被吸入泵内。

CAT高压柱塞泵中所有的螺纹都必须要用聚四乙烯胶带包裹起来，这样进水软管的内径必须要等于泵进水口的内径，建议好在进水安装一个过滤器，这样就可以有效的防止其杂质进入泵内。