数显微机控制电子拉力机金属橡胶塑料材料压缩剥离测试仪

产品名称	数显微机控制电子拉力机金属橡胶塑料材料压缩剥离测试仪
公司名称	厦门搏仕检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	500N:单柱 5KN:单臂 10KN:双柱
公司地址	厦门市湖里区寨上第二工业区B栋5楼
联系电话	18020748537

产品详情

微机控制电子万能试验机本试验机是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》和GB/T16491-1996《电子式万能试验机》标准制造。适用标准：国标、ASTM、等国内外试验标准。本机外形美观、操作方便、性能稳定可靠。

测试功能：

l 基于WINDOWS操作平台，软件操作简单、功能强大，人机对话式结构。采用标准的WindowsXP风格，操作简单易学

l
试验控制以及数据分析都有独立的模块，与主程序分离。可以适应多种试验类型的试验控制和数据处理

l 试验数据可由用户自行添加，个数不限，采用模板方式新建试验记录，方便快捷

l 自动完成试验过程、判断破型，自动记录保存试验数据。

l 高效的试验数据管理功能，能按多种方式实现试验数据的快速查询、加载与删除

l 试验结束系统自动分析、统计试验结果，分析方式可由用户自行设定

l 灵活的报表编辑功能，为用户提供了面向图形排版的专用报表编辑工具，简单易学，能方便的打印试验曲线及相关图片、文字

l 用户可以根据需要改变分析方法，数据可以根据本身需要自行修改修约方式

l 专用的数据库管理库模块

l 同时记录力-时间，变形-时间、位移-
时间试验曲线，可随时切换观察，任意放大缩小，水平或垂直移动，实时高速采样

l 提供多种报表打印接口，用户可根据需要编辑任何格式的报表

l 试验数据采用标准数据库管理方式，自动保存所有试验数据和曲线

试验过程中实时显示试验曲线，试验完成后试件的测试数据、曲线和试件信息都会在这操作窗口中显示出来

技术特征：

1采用进口电机，噪音小、控制精确

2电脑液晶显示、中文菜单、惠普打印机

3试验时，实时显示拉伸时间、最大试验力等；并可显示.

4在 0-50N 测量范围内，精度可达 0.001N，分辨率 0.001N，专业针对防水材料各相应参数的测量

5自动化程度高，仪器设计选用国内外先进器件，单片微机进行信息感测、具有自动复位、数据记忆、过载保护

6直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数

7选配有标准串行 RS232 接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯

8多功能，灵活配置：仪器主要用于金属及非金属材料测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量

参数规格：

最大试验力

5000N

测量范围

2%-100%

力分辨率

1/300000

试验力示值允许误差极限

示值的±1%以内

位移示值极限误差

示值的±1%以内

位移最小分辨率

0.01mm

横梁位移速度

0.01～500mm/min

主机电源

1KW，AC220V±10%，50HZ

试验宽度

400mm

有效试验空间

650mm

外形尺寸

760×540×1650mm

主机重量

160Kg

备注

标准配置：

试验机主机

本公司生产

高精度负荷传感器

广州电测

光电编码器2000P/R

日本欧姆龙

计算机19寸显示器

联想品牌

A4彩色喷墨打印机

惠普Ｄ１０００

PC机测量控制专用软件

本公司研发

拉伸辅具

待定

技术资料：

使用说明书与维修手册 合格证、装箱清单操作软件使用手册