

柔性铸铁排水管 深圳市共和 w柔性铸铁排水管

产品名称	柔性铸铁排水管 深圳市共和 w柔性铸铁排水管
公司名称	深圳市共和机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区益田路南方国际广场B栋1903-1906室
联系电话	15013030003

产品详情

长杆地漏

地漏，柔性铸铁排水管连接，是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为住宅中排水系统的重要部件，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的异味控制非常重要。地漏主要有排水快、防臭味、防堵塞、易清理的特点。

长杆地漏具有易清理、双层截击、款式美观、灌溉速度快等优点。选购长地漏需注意选择水量大、过滤功能优及根据场地情况选择，避免出现积水、漏水、阻塞情况。

主排水管道有洞需要更换吗？

，排水管或者排气管主管道（立管竖着的管子）不能有孔。有孔不仅会漏水，更会返臭气！

第二，照你的描述，你家里应该是两道立管，做排水优先做到排水管里面去。排气管就是排气的，你把水排到排气管里面去，当排气管和排水管同时有水排出下落时，管道气压会很大，柔性铸铁排水管w型，下水速率就慢了。甚至有可能爆管！

第三，一般架空排水跟同层排水单立管系统搭配较好，如果你家不是下沉式卫生间，还是不要做架空排水了。费时费力，柔性铸铁排水管，还不经济。（架空排水也是同层排水）

第四，立管破了怎么办？用卡箍！把破损地方切断，长度大于十五公分。然后找一块跟切掉部分一样长的新管道（短一公分也行），然后用两个柔性铸铁管的不锈钢卡箍连接到立管上就行了。

关注柔性抗震铸铁排水管联盟，掌握最准确的产品价格，了解最及时的行业信息，获取最直接的免费铸管技术。真诚、高效，w柔性铸铁排水管，一起加入铸管行业的大家庭！管通南北，沟通无限。

1. 铸铁质量要求。柔性铸铁排水管及管件的铸铁牌号不得低于ISO185标准中的150号铸铁，且磷含量应不大于0.6%，硫含量应不大于0.1%。

2. 力学性能。(1)抗拉强度。柔性铸铁排水管及管件的抗拉强度应不小于150MPa。W1型直管的抗拉强度应不小于200Mpa，管件的抗拉强度应不小于150Mpa。(2)压环试验。W1型柔性铸铁排水管的管环的压环强度三次测得的平均值应不小于350MPa；每次测得的强度值应不小于300MPa。(3)硬度。直管和管件应可切削。

柔性铸铁排水管-深圳市共和-w柔性铸铁排水管由深圳市共和机电有限公司提供。深圳市共和机电有限公司(www.gh2002.com)位于深圳市福田区益田路南方国际广场B栋1903-1906室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前共和机电在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。共和机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。共和机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。