

# 潮州压力控制器 弗罗迈 压力控制器说明书

产品名称	潮州压力控制器 弗罗迈 压力控制器说明书
公司名称	深圳弗罗迈测控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E
联系电话	18929349901

## 产品详情

### XKWJ涡街流量计的安装和注意事项

- 1.流量计可以安装在稍稍上升的管道区。
- 2.流量计测量气体（蒸汽）需要带温度，压力补偿时，潮州压力控制器，我公司可以提供一体化产品，如果用户自己选配温度、压力传感器，可以参考
- 3.当测量保温流体时，不要把隔热材料裹放在显示器的周围
- 4.竖直管道应测量流体上升的流量。
- 5.流量计须可靠接地，不得与强电系统共用地线。

### MFC-1000气体质量流量控制器

#### 产品特点

- 1.高精度气体质量流量控制器
- 2.取代传统的手动调节的气体控制部件即气体稳压阀、稳流阀和针形阀
- 3.采用独特的CMOS兼容MEMS工艺制造的气体质量流量传感器 z 气体流量数字化标定，进行温度补偿
- 4.快速响应时间（设定值2%范围内<0.5s）

5.输出方式灵活，采用数字化输入/输出接口（RS-232），可根据用户需求量身定做通讯模式

6.具有多款符合不同用户需求的气体质量流量控制器（根据不同气体量程和控制精度）

7.气体流量量程：0～50 SSCM

0～100 SSCM

0～200 SSCM

0～500 SSCM

0～1000 SSCM

8.连接尺寸与其它的标准质量流量控制器兼容

#### XKWJ涡街流量计如何选择结构和安装形式

根据安装要求和环境，选择使用一体型或分体型结构。

分体型：传感器安装于工艺管道上，而智能转换显示器装在仪表室或传感器附近，这种安装形式智能转换显示器可远离现场恶劣环境条件，电子部件检查、调整、设定比较方便，压力控制器说明书，但应考虑电缆传输距离的影响及安装。

一体型：涡街流量计传感器与智能转换显示器组装在一起，显示直观；但若安装在不易接近场所，则维护不便，且要防止智能转换显示器部件受管道流体温度的影响，应避免直接安装于室外受外界恶劣条件影响。

潮州压力控制器-弗罗迈-压力控制器说明书由深圳弗罗迈测控系统有限公司提供。“气体质量流量控制器,质量流量控制器,气体流量控制器”就选深圳弗罗迈测控系统有限公司（[www.flowmethod.net](http://www.flowmethod.net)），公司位于：深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E，多年来，弗罗迈坚持为客户提供好的服务，联系人：员小明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弗罗迈期待成为您的长期合作伙伴！