

闸门侧水封厂家

产品名称	闸门侧水封厂家
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	80.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

从材质分：橡胶水封是由天然橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备分段塑炼后，混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。

将低摩阻、高耐磨的增强聚四氟乙烯薄膜复合于水封止水工作面则称之为橡塑复合水封，工作上的增强聚四氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体，和工作面进行增强聚四氟乙烯涂层的水封称为无节型橡塑复合水封。

将高强尼龙帆布置于水封橡胶中实现增强、低摩阻、成倍增加耐磨度的水封称为夹高强尼龙帆布水封；既加高强尼龙帆布又加聚四氟乙烯薄膜（或聚四氟乙烯涂层）的水封称为夹高强尼龙帆布橡塑复合水封；由聚氟乙烯和聚乙烯压出制得的水封称纯塑料水封；由金属材料制得的水封称金属水封。

P型止水橡皮是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，较常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的较大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用较长。

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、
、
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

P型止水橡皮的作用是防止漏水。防汛工程上用在闸门上的一般为P型止水橡皮，用在沉降缝上的一般为桥型止水橡皮。止水橡皮是水利水电工程中各类钢闸门止水的配件，其质量水平的高低既影响水工闸门的安全运行，也影响水工建筑物的安全。因此据各型闸门的性质、运行工况选择适应的水封非常重要。从水封材质分：橡胶水封是由天然橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。将低摩阻、高耐磨的增强聚四氟乙烯薄膜复合于水封止水工作面则称之为橡塑复合水封，工作上的增强聚四氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体，和工作面进行增强聚四氟乙烯涂层的水封称为无节型橡塑复合水封；将高强尼龙帆布置于水封橡胶中实现增强、低摩阻、成倍增加耐磨

度的水封称为夹高强尼龙帆布水封；既加高强尼龙帆布又加聚四氟乙烯薄膜（或聚四氟乙烯涂层）的水封称为夹高强尼龙帆布橡塑复合水封；由聚氟乙烯和聚乙烯压出制得的水封称纯塑料水封；由金属材料制得的水封称金属水封。以型式分为常规水封、压紧型水封、液压伸缩水封。

产品标准：本公司生产的伸缩缝橡胶止水带成品工作面尺寸公差按GB/T3672.1-2002《橡胶制品的公差部分》执行；外观质量按HG/T3090-1997《模压和压出橡胶制品外观质量的一般规定》执行。订货时如用户不作附加说明，通常按以上标准执行。

产品的标注：伸缩缝橡胶止水带品种繁多，为了便于用户查询，产品型号以类别分类编号，用户根据本站进行订货，编号一律以本站为准。

产品的储运：储运时应避免重压，勿与热源及有害溶剂接触，收到产品后应取直放平，避免露天阳光直射。存放场所好保持-10~30℃，相对湿度40~80%。产品在使用时如需接头，接长时可用冷接或热接。

冷接：接头端面打毛，用市售胶粘剂涂刷，待干燥后拼压数小时即可。

热接：刻制模具，接头端面打毛，放入模具，接头处放入同材料的混炼胶，紧固模具，加热至130~170℃，具体的压力和时间应视环境条件和胶料而定。自接有困难时可由我公司派员现场接头，费用另计。