

特种车用20kw数码柴油发电机

产品名称	特种车用20kw数码柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

特种车用20kw数码柴油发电机

自动化监控系统除与箱体内的可燃气体传感器配合外，还可和装设于室内的可燃气体传感器配合，传送告警到自动控制箱，并进而切断燃气管路，闭锁机组运行，确保机房整体的安全；同时自动化监控系统配合箱体内的温度传感器和机油油位传感器，密切检测机组运行的状态；当温度超过安全设定值时，直接停止机组运行、实行闭锁，并切断燃气管路。可通过RS222接口接受移动运维管理中心管理，集中监控各基站机组运行状态，包括：电压、电流、频率、温度、燃气、油位等信号和告警信息，并可由中心根据需要直接远程控制机组启停。

自动控制系统可实现如下安全保护功能：过压保护、欠压保护、过载保护、频率保护、燃气泄漏保护、机箱温度保护、机油油位低保护和冷却水温度保护。

型号：TO22000ET-2

发电机参数

额定功率：20KVA

备用功率：21KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9

相数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-295

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：2.3L

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

气缸数量：双缸、

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量：280/310kg

外形尺寸：960*650*900mm (不含轮子高度)

发电机安装注意：

- 1、发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2.发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必

须加装防雨罩。