

BVR1.5平方多股软线 ,

产品名称	BVR1.5平方多股软线 ,
公司名称	湖州南浔强申电线厂
价格	1300.00/米
规格参数	品牌:1 型号:1
公司地址	湖州市南浔丁家桥村工业园区
联系电话	86-05723780368 15905728321

产品详情

品牌	1	型号	1
绝缘性质	-	芯数	7/0.52
护套材质	电缆料	拉伸强度	-
电线最大外径	- (mm)	材料形状	-
绝缘厚度	- (mm)	产品认证	-

技术要求：

1、绞线符合“艺-01-2004-~艺-03-2004”的要求。2、聚氯乙烯绝缘电缆料符合j-70的要求。3、电线电缆表面平整、色泽均匀，无机械损伤、气泡及油污。执行标准：jb8734.2-1998 额定电压v：450/750

本产品用于交流额定电压450/750v及以下或直流电压1000v及以下的电器装置、仪器、仪表、电信设备、动力照明等线路，可明敷或暗敷。电线的线芯长期允许工作温度不超过+70 ，电线的安装温度不低于-15 。

bvr型450/750v铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

导体标称截面 mm ²	绞合导体单线 最少根数	绝缘厚度规定 值mm	平均外径上限 mm	20 时导体电阻最大值 /k		70 时最小绝 缘电阻m .k m
				铜芯	镀锡铜芯	
2.5	19	0.8	4.1	7.41	7.56	0.011
4	19	0.8	4.8	4.61	4.70	0.009
6	19	0.8	5.3	3.08	3.11	0.0084
10	49	1.0	6.8	1.83	1.84	0.0072
16	49	1.0	8.1	1.15	1.16	0.0062
25	98	1.2	10.2	0.727	0.734	0.0058
35	133	1.2	11.7	0.524	0.529	0.0052

50	133	1.4	13.9	0.387	0.391	0.0051
70	189	1.4	16.0	0.268	0.270	0.0045