

鼓式硫化机 鼓式硫化机 齐全

产品名称	鼓式硫化机 鼓式硫化机 齐全
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:鼓式硫化机 型号:齐全 样式:客户需要
公司地址	江阴市镇澄路2098号
联系电话	13812136676 13812107558

产品详情

类型	鼓式硫化机	型号	齐全
样式	客户需要	运行方式	全自动硫化机
品牌	飞祥	最大宽度	客户需要 (mm)
外形尺寸	客户需要 (m)		

主要技术参数

平板硫化机长度	2.7m 3.8m 4.5m
硫化机结构形式	框式、柱式或工字钢焊接式
硫化机平板间距	100mm ~ 450mm
硫化机平板面积	2700mm × 650mm、3800mm × 650mm、4500mm × 650mm
硫化机平板压力	10kgf/cm ²
硫化机总压力为	175500kgf、247000kgf、292500kgf
硫化机加热媒介	导热油、蒸汽或电加热
适用带胚最大宽	650mm
适用胶带种类	橡胶输送带、传动带、硅胶带、双面布基、双面皮革、单面皮革、胶布自动硫化
设备总装机功率	4kw~7.5kw
硫化机最大收卷直径	1100mm
主机电控液压站系统最高工作压力	12.5mpa~25mpa
辅机电控液压站系统最高工作压力	6.3mpa~12.5mpa
备注	* 片基带正常工艺压力为*kgf/cm ² 左右； * 特殊规格可另行制造设计：比如宽度为800、900、1000、1200、1400等系列

* 此设备可选用我厂平板硫化机专用导热油加热器配备在设备上以节约空间。