

# PVC输送带（武汉）现货

产品名称	PVC输送带（武汉）现货
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	江阴市镇澄路2098号
联系电话	13812136676 13812107558

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	飞祥
型号	齐全	材质	PVC
输送带类型	环形输送带	适用环境	其他
应用范围	纺织、印刷、造纸、烟草、食品、电子、木工、建材、冶金、矿山、化工、轮胎、邮政、机场等行业	带宽	客户需要（mm）
节距	客户需要（mm）	螺距	客户需要（mm）
网丝直径	客户需要（mm）		

### 轻型输送带

名称	型号	厚度 (mm)	弹性 体	骨架 材料	重量 kg/m <sup>2</sup>	表面 颜色	抗拉 强度 (n/mm)	1%定伸 长负荷 (n/mm)	最小 轮径 (mm)	温度 范围 (mm)
pvc材	qp1.0	1.0			1.2	绿色 黑色	60	4	30	-10~90

质轻型 输带	qp1.5	1.5	pvc	聚 酯 织 物	1.8	绿色	120	8	40		
	qp2.0	2.0			2.3		160	8	60		
	qp2.5	2.5			2.9		200	10	80		
	q3.0	3.0			3.5		200	10	100		
	qp3.5	3.5			4.1		300	13	120		
	qp4.0	4.0			4.7		300	13	140		
	qp4.5	4.5			5.3		300	13	150		
	qp5.0	5.0			6.1		300	15	170		
	qp5.5	5.5			6.4		350	20	170		
	qp6.0	6.0			7.2		400	20	200		
nbr/ pvc 橡塑型 材质轻型 输带	qx1.0	1.0	nbr/ pvc	聚 酯 织 物	1.2	绿色	60	6	30	10	120
	qx1.5	1.5			1.8		120	10	40		
	qx2.0	2.0			2.3		120	15	60		
	qx2.5	2.5			2.9		180	15	80		
	qx3.0	3.0			3.5		180	15	100		
	qx3.5	3.5			4.1		240	20	120		
	qx4.0	4.0			4.7		240	20	140		
	qx5.0	5.0			5.8		300	25	190		
qx6.0	6.0	7.2	310	27	200						
tpu或 pvc轻 型输带	sp0.8	0.8	tpu或 pvc	聚 酯 织 物	1.0	白色	35 ~ 150	4	20	30	90
	sp1.0	1.0			1.1		40 ~ 160	4	30		
	sp1.5	1.5			1.7	透明	45 ~ 1120	8	30		
	sp2.0	2.0			2.2		65 ~ 1160	8	50		
	sp2.5	2.5			2.8	米黄	70 ~ 1200	15	55		
	sp3.0	3.0			3.3		78 ~ 1200	15	60		

产品说明

\* qp表示材料为pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；

\* qx表示材料为nbr/pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；

\* sp表示材料为聚胺脂(tpu或pvc)的轻型输送带，用于食品行业的食品输送带；

\* 轻型输送带主要适用于食品、烟草、木工、电子、印刷、纺织、邮政等行业；

\* 输送带绿色为一般用途，白色、米黄或透明常用于食品行业，黑色一般用于有导静电要求的场合；

\* 橡胶耐磨耗度不大于0.05cm<sup>3</sup>；

\* 输送带一般为环形热胶接头出厂，特殊情况可采用现场冷胶粘合方式或者采用钢扣粘结。

品种名称	代号	骨架材料	弹性体	厚度 mm	颜色	温度范围	产品说明
轻型导电带	tq	聚	pvc.nbr/pvc	1.0-5.0	绿	-15-110	适用于纺织行业以及导电为 105 cm；

轻型导向带	td	酯	pvc.nbr/pvc	1.0-5.0	绿	-10-80、-15-110	于传动面加定位导条，以跑偏运行；
轻型提升带	tt	织 物	pvc.nbr/pvc	2.0-5.0	绿	-10-80、-15-110	载物面加提升条，以确保
轻型转弯带	tz		pvc.nbr/pvc	1.5-3.0	绿	-10-80、-15-110	用于食品及其他输送行业
毛毡带	tm		pvc.nbr/pvc	2.5-8.0	本色	130-450	适用于缓冲、吸震、耐热送和加工；
防滑带	tf		nr/sbr	3.0-5.0	绿、白	-15-110	小园凸子花纹或马蹄形花的加工和传送
橡塑深花纹带	ts		nbr/pvc	4.0-8.0	绿、黑	-10-80、-15-110	用于特种物料的加工和传
糙立面胶布	tc	特种布	nr/sbr、nbr/pvc	1.5-2.0	红、兰灰、灰	30-100、15-110	应用于各辊筒的包辊以增；
耐低温带	tl	聚酯织物	nr/sbr、epdm	2.0-6.0	黑、灰、兰	-40-100	适用于冰库，冷冻物料的
耐高温带	tg	全棉帆布	sir.epdm	3.0-6.0	透明、黑、红	125、200、500	用于冶金等高温场合的输
菱形成槽带	tn		nr、sbr	6、8	黑	-15-125	用于木工、矿山、建材、
人字型成槽带	tr	聚酯帆布	nr、sbr	8、6	黑	-10-80、-15-110	用于木工、矿山、建材、
砂光机带	tj	聚酯织物	nr/sbr、pvc	6.0-12.0	黑、灰、兰	-40-100	木材加工专用传送带，确全可靠性；
裙边带	tb	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	4.0-6.0	绿、白	-10-80、-15-110	主要应用于食品行业，确及向上传送。