

广东江门 花纹输送带 现货

产品名称	广东江门 花纹输送带 现货
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	江阴市镇澄路2098号
联系电话	13812136676 13812107558

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	飞祥
型号	齐全	材质	PVC 橡塑
输送带类型	花纹输送带	适用环境	耐磨、防滑、其他
应用范围	纺织、印刷、造纸、烟草、食品、电子、木工、建材、冶金、矿山、化工、轮胎、邮政、机场等行业	带宽	客户需要 (mm)

特种输送带

品种名称	代号	骨架材料	弹性体	厚度 (mm)	颜色	温度范围 ()	宽度范围 (mm)
轻型导电带	tq	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	1.0 ~ 5.0	绿色	-15 ~ 110	0 ~ 2000
轻型导向带	td	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	1.0 ~ 5.0	绿色	-10 ~ 80.-15 ~ 110	0 ~ 2000
轻型提升带	tt	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	2.0 ~ 5.0	绿色	-10 ~ 80.-15 ~ 110	0 ~ 2000
轻型转弯带	tz	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	1.5 ~ 3.0	绿色	-10 ~ 80.-15 ~ 110	1900
毛毡带	tm	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	2.5 ~ 8.0	本色	130 ~ 450	0 ~ 2800
防滑带	tf	聚酯织物	nr/sbr	3.0 ~ 5.0	绿色、白色	-15 ~ 110	0 ~ 1000
橡塑深花纹带	ts	聚酯织物	nbr/pvc	4.0 ~ 8.0	绿色、黑色	-10 ~ 80.-15 ~ 110	0 ~ 1000

糙立面胶布	tc	特种布	nr/sbr nbr/pvc	1.5 ~ 2.0	红、兰灰、灰	30 ~ 100.-15 ~ 110	0 ~ 2000
耐低温带	tl	聚酯织物	nr/sbr epdm	2.0 ~ 6.0	黑、灰、兰	-40 ~ 100	0 ~ 2000
耐高温带	tg	全棉帆布 聚酯帆布	nr.epdm	3.0 ~ 6.0	透明、黑、红	125、200、500	600 ~ 800
菱形成槽带	tn	全棉帆布 聚酯帆布	nr、sbr	6、8	黑色	-15 ~ 125	600 ~ 800
人字型成槽带	tr	全棉帆布 聚酯帆布	nr、sbr	8、6	黑色	-10 ~ 80.-15 ~ 110	600 ~ 800
砂光机带	tj	聚酯织物	nr/sbr、pvc	6.0 ~ 12.0	黑、灰、兰	-40 ~ 100	0 ~ 1000
裙边带	tb	聚酯织物	pvc.nbr/pvc	4.0 ~ 6.0	绿、白	-10 ~ 80.-15 ~ 110	300 ~ 800
特种输送带说明	<p>* 轻型导电带：适用于纺织行业以及导电的场合，体积电阻为 10^5 cm；*</p> <p>* 轻型导向带：于传动面加定位导条，以确保带体的定向防跑偏运行；*</p> <p>* 轻型提升带：载物面加提升条，以确保物料上升传送；*</p> <p>* 轻型转弯带：用于食品及其他输送行业的转弯机；</p> <p>* 毛毡带：适用于缓冲、吸震、耐热、不打滑物料的传送和加工；</p> <p>* 防滑带：表面为小园凸子花纹或马蹄形花纹，适宜散料、粉料40°以下，上升传送；</p> <p>* 橡塑深花纹带：用于特种物料的加工和传送；</p> <p>* 糙立面胶布：耐油、耐磨、高硬度、高弹性、高强度粒面糙面胶布应用于各辊筒的包辊以握持力；</p> <p>* 耐低温带：适用于冰库，冷冻物料的加工和传送。</p> <p>* 耐高温带：用于冶金等高温场合的输送机械；</p> <p>* 菱形成槽带：用于木工、矿山、建材、粮机等输送机械；*</p> <p>* 人字型成槽带：用于木工、矿山、建材、粮机等输送机械；</p> <p>* 砂光机木材加工专用传送带，表面为各种不同花纹，确保其工艺加工的安全可靠性；</p> <p>* 裙边带：主要应用于食品行业，确保物料的不散落以及向上传送。</p>						

