

防撞护栏 鑫隆昌防撞护栏

产品名称	防撞护栏 鑫隆昌防撞护栏
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

我公司拥有专业的施工团队，安装人员长期从事防撞护栏及金属护栏的施工项目，素质高、经验足，工程质量稳定可靠。公司客户遍布全国各地，并受到客户的一致好评。

作为一个年轻而充满活力的高科技民营企业，我公司坚持“成功依靠顾客的满意”的经营理念，以创造和满足社会需求为经营法则，为顾客提供高品质的服务，热忱欢迎中外客户来我公司洽谈业务、参观、指导，携手共创辉煌。

如今，很多防撞护栏的使用期限出现降低的原因，并非是因为频繁的交通事故或者是其他意外事故，对防撞护栏的本身造成一定的损坏，而是很多的防撞护栏都是因为锈蚀的问题，使得自身的使用寿命大大的降低。

尤其是对于存在于野外地段，或者是降雨较多的地域的防撞护栏，这种问题更严重。如何才能减少这样的现象出现，是生产着必须考虑的一个问题。

1.改变生产材料是降低防撞护栏锈蚀现象频出的一大方式。现在的防撞护栏生产材料，依旧是以铁金属为代表，因为这种金属是所有生产材料中，最为低廉，防撞护栏，也是容易加工的。不过既然想要在质量上有保证，想能够凭借着不易受到锈蚀这一特点，获得更多的销售订单，那么生产者就得选择使用新型的生产材料。像是碳钢，不锈钢这样的材料，都能够保证产品本身拥有较好的耐蚀性，虽说在生产的成本上或许会有所提升，但是完全能够以产品的销售量进行抵销。

2.对于防撞护栏的生产工艺的改进，也是一个提升产品耐蚀性的一大方式。如在对铁丝进行生产加工之前，使用镀锌技术，从而能够直接提升产品的耐蚀性能。而在完成整体的生产之后，还可以再使用二次镀锌的技术，增强防撞护栏所有部件的耐蚀性，大化提升对锈蚀的防护能力。

防撞护栏是典型的冷弯型钢产品，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点
栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米
。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

我公司服务三保：保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、真诚的服务经营理念将秉承：“同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。让客户买的放心，用的舒心！