

# 天津东丽区快速卷帘门，堆积门，硬质快速门厂家直销+安装

产品名称	天津东丽区快速卷帘门，堆积门，硬质快速门 厂家直销+安装
公司名称	天津市东丽区恒源康卷帘门加工厂
价格	5800.00/樘
规格参数	恒源康:3*3 3*4:5*5 天津市东丽区:津塘公路
公司地址	天津市东丽区新立街新立村8区4排11号-2
联系电话	18722220818

## 产品详情

天津市恒源康门业有限公司是一家生产批发销售安装：快速卷帘门，快速堆积门，软质快速门，硬质快速门，涡轮式快速门，工业提升门，电动卷帘门，工业门，为一体的综合企业。

快速卷帘门门框：采用2.0mm厚冷压钢板，烤漆、颜色可选。门帘：采用法国稀运高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的条纶网带与流线型号的玻璃纤维加固条纶组成，颜色可选。抗风杆：采用德国标准抗氧化高强度路合金抗风杆。透视方式：中间加有透明视窗，可视性操作；使用过程更安全。传动系统：采用快速门专用的高转速制动电机；1500转/S；220V；能够承载大负荷S4型，高效、低噪声。提升速度：0.8m-1.5m/s开启方式：按钮、地磁、光电、刷卡、自动雷达。红外安保：可配红外保护系统，方便叉车及手推车迅速安全的通过

天津市堆积快速门-供货价格 4.散热座、刹车电阻等发热元件请勿触摸，以防烫伤 5.变频器可以很容易从低速到高速运转，请确认马达与机器的速度容许范围天津快速卷帘门生产商,优选专业天津快速门厂家-远胜快速门.我司主营快速卷帘门,天津快速门,快速卷帘门,PVC快速卷帘门,高速卷帘门,工业提升门等产品快速卷帘门开启有手动、遥控器、地感、拉绳、雷达感应、双门互锁这六种，不同开启控制方式所适用的现场环境也各有区别。

手动控制：手动拉升来控制门体开启关闭，这样的开启方式几乎所有的快速门都配备有的，它方便停电或紧急情况下人员的使用。

遥控器：遥控器止有开、关、停、锁定键四个按钮，遥控器的接收端与快速门主控制箱连接，按下按键时，门体会做出相应的动作。不过使用遥控器的人员必须在距离门体10米的范围内才能操作，距离过远不行。

雷达感应：雷达探测器一般安装在快速卷帘门门体上侧，当移动物体进入到雷达探测器的探测范围后，门体就会自动打开，待人员出了探测范围后，门会自动关闭。这一控制方式适用大多数的工业行业。

地磁感应：地感主要适用于有车辆频繁通过的场所，这样在车辆等靠近时，地磁环的磁场就会有感应，门就会立即开启。

拉绳开关：拉绳开关就是在门后安装一个拉绳，通过拉动拉绳就可以实现门的开关了。

互锁装置：这一控制方式只适用于有不少于两道以上的快速卷帘门，这样处于互锁状态的门当有一道门处于开启状态时，另一道门就会处于关闭状态，它多使用在洁淋室、无尘车间的无尘室等位置。

6.变频器运转中请勿检查电路板上的信号，以免发生危险

7.变频器出厂时均已调整设定，请不要以调整，按所需功能适当调整天津市堆积快速门厂家直销商。