

马蹄焰窑炉螺旋式加料机 青岛螺旋式加料机 鲁冠玻璃机械

产品名称	马蹄焰窑炉螺旋式加料机 青岛螺旋式加料机 鲁冠玻璃机械
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

产品详情

将玻璃加料机按照设计好的料方单，将各种原料称量后在一混料机内混合均匀。玻璃加料机的熔制过程，将配好的原料经过高温加热，形成均匀的无气泡的玻璃液。这是一个很复杂的物理、化学反应过程。玻璃的熔制在熔窑内进行。熔窑主要有两种类型：一种是坩埚窑，玻璃料盛在坩埚内，在坩埚外面加热。小的坩埚窑只放一个坩埚，大的可多到20个坩埚。坩埚窑是间隙式生产的，现在仅有光学玻璃和颜色玻璃采用坩埚窑生产。另一种是池窑，螺旋式加料机生产厂家，玻璃料在窑池内熔制，明火在玻璃液面上部加热。玻璃的熔制温度大多在1300~1600° C。大多数用火焰加热，也有少量用电流加热的，称为电熔窑。现在，池窑都是连续生产的，小的池窑可以是几个米，大的可以大到400多米。

全自动玻璃加料机在15年是最畅销的一种加料机，这种全自动玻璃加料机使用也是比较广泛的，用途广泛的全自动玻璃加料机里不来其优异的特性，到底存在哪些特性使其有这么多的使用价值。

全自动玻璃加料机适用于玻璃熔炉加料之用，它吸取国外技术，经专家研制而成的新型产品，具有加料量大，调节范围广，加料连续均匀，结构紧凑。安装操作简单、维修方便等特点。该机采用了机电一体化的无级调速系统、激光液面控制系统（留有转换接口）、摆杆定位停置系统，给自动化中央集控创造了良好的条件，在耐高温方面，采用了不锈钢推耙及循环水设施，保证设备使用安全、稳定、持久。

玻璃加料机的成形过程，是将熔制好的玻璃液转变成具有固定形状的固体制品。成形必须在一定温度范围内才能进行，这是一个冷却过程，玻璃首先由粘性液态转变为可塑态，再转变成脆性固态。

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，加料连续。

- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，马蹄焰窑炉螺旋式加料机，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，中碱球窑炉螺旋式加料机，为全面自动控制仪实现自动化集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，青岛螺旋式加料机，给料连续、稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

生产地址:宁津县大祁工业园

售后维修地区:全国

付款方式:银行转账

材质:不锈钢

保修期:一年

服务地区:全国

运费:买家承担

功率:1.5kw

产品别名:投料机

价格:26000元（人民币）/台

价位合理的玻璃加料机，优质的螺旋式玻璃加料机，优质的玻璃加料机，倾销玻璃加料机，广东玻璃加料机 想了解其它相关信息，欢迎登录宁津县鲁冠玻璃机械有限公司网站或电询我们相关人员。宁津县鲁冠玻璃机械有限公司是一家从事悬挂式玻璃加料机生产的专业公司，位于山东省德州市宁津县大祁工业园，交通便利。鲁冠玻璃机械创立于2014-03-20，经过快速的发展，凝聚培养了一大批技术人才和管理团队。在玻璃机械行业发展中，我们主要面向玻璃，化工提供螺旋式玻璃加料机等产品。

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为全面自动控制仪实现自动化集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

优点：螺旋式加料机全封闭，无粉尘溢散，可连续作业；占地面积小，重量轻，移动方便；功率小，启动迅速；噪音低，安装、操作简单，维修方便

信息化技术的加深。电子技术、微电脑、传感器、电液伺服与控制系统集成化改造了传统的工程机械产品，计算机辅助设计、辅助制造及辅助管理装备了工程机械制造业，IT网络技术也装备了工程机械的销售与信息传递系统，从而让人们看到了一个全新的工程机械行业。新的工程机械产品在工作效率、作业质量、环境保护、操作性能及自动化程度诸方面都是以往所不可比拟的，并且在向着进一步的智能化和机器人化方向迈进。互联网、大数据、云计算等信息化技术的应用向纵深发展。机械制造业的智能化、人性化的“两化”融合程度正在进一步加深，产品技术要不断向信息化、智能化、人性化方向发展才能适应未来市场需求。