

济宁 输送带 现货 非标准件

产品名称	济宁 输送带 现货 非标准件
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	江阴市镇澄路2098号
联系电话	13812136676 13812107558

产品详情

样品或现货: 现货
 是否进口: 否
 型号: 客户需要
 材质: PVC
 是否标准件: 非标准件
 品牌: 飞祥
 传动带类型: 平皮带
 带宽: 客户需要 (mm)

品种系列	产品代号	带体厚度(mm)	弹性体	骨架材料	重量kg/m ²	表面颜色	抗拉强度(n/m)	1%定伸长负荷(n/mm)	最小轮径(mm)	温度范围()	供应宽度(mm)
pvc材质 轻型输送带	qp1.0	1.0	pvc	聚酯织物	1.2	绿	60	4	30	-10~+90	0~3000
	qp1.5	1.5			1.8		120	8	40		
	qp2.0	2.0			2.3		160	8	60		
	qp 2.5	2.5			2.9		200	10	80		
	qp 3.0	3.0			3.5	200	10	100	黑		
	qp 3.5	3.5			4.1	300	13	120			
	qp 4.0	4.0			4.7	300	13	140	绿		
	qp 4.5	4.5			5.3	300	13	150			
	qp5.0	5.0			6.1	300	15	170			
	qp5.5	5.5			6.4	350	20	170			
qp6.0	6.0	7.2	400	20	200						
nbr/pvc 橡塑型 材质轻 型输送 带	qx1.0	1.0	nbr/pvc		1.2	绿	60	6	30	-10~+120	
	qx1.5	1.5			1.8		120	10	40		
	qx2.0	2.0			2.3		120	15	60		
	qx2.5	2.5			2.9		180	15	80		
	qx 3.0	3.0			3.5		180	15	100		
	qx 3.5	3.5			4.1		240	20	120		
	qx4.0	4.0			4.7		240	20	140		
	qx5.0	5.0			5.8		300	25	190		

	qx6.0	6.0			7.2		310	27	200		
tpu或pvc 轻型输 送带	sp0.8	0.8	tpu或pvc	聚酯织 物	1.0	白色透 明米黄	35~50	4	20	-30~+90-10~ +90	0~1500
	sp1.0	1.0					40~60	4	30		
	sp1.5	1.5					45~120	8	30		
	sp2.0	2.0					65~160	8	50		
	sp2.5	2.5					70~200	15	55		
	sp3.0	3.0					78~200	15	60		
代号说 明带类 用途接 头方式	1、qx表示材料为pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；2、qx表示材料为nbr/pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；3、sp表示材料为聚胺脂(tpu或pvc)的轻型输送带，用于食品的食品输送带；4、轻型输送带主要适用于食品、烟草、木工、电子、印刷、纺织、邮政等行业；5、输送带绿色为一般用途，白色、米黄或透明常用于食品行业，黑色一般用于有导静电要求的场合；6、橡胶耗度不大于0.05cm ³ 。7、输送带一般为环形热胶接头出厂，特殊情况可采用现场冷胶粘合方式或者采用扣粘结。										