# 济宁 输送带 现货 非标准件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 济宁 输送带 现货 非标准件 |
| 公司名称 | 江阴飞祥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货<br>是否标准件:非标准件<br>是否进口:否 |
| 公司地址 | 江阴市镇澄路2098号 |
| 联系电话 | 13812136676 13812107558 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 非标准件 |
| 是否进口 | 否 | 品牌 | 飞祥 |
| 型号 | 客户需要 | 传动带类型 | 平皮带 |
| 材质 | PVC | 带宽 | 客户需要（mm） |

| 品种系列 | 产品代号 | 带体厚度(mm) | 弹性体 | 骨架材料 | 重量kg/m2 | 表面颜色 | 抗拉强度(n/mm) | 1%定伸长负荷(n/mm) | 最小轮径(mm) | 温 度范围(℃) | 供 应宽度(mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvc材质轻型输送带 | qp1.0 | 1.0 | pvc | 聚酯织物 | 1.2 | 绿 | 60 | 4 | 30 | -10~+90 | 0~3000 |
| | qp1.5 | 1.5 | | | 1.8 | | 120 | 8 | 40 | | |
| | qp2.0 | 2.0 | | | 2.3 | | 160 | 8 | 60 | | |
| | qp 2.5 | 2.5 | | | 2.9 | | 200 | 10 | 80 | | |
| | qp 3.0 | 3.0 | | | 3.5 | 黑 | 200 | 10 | 100 | | |
| | qp 3.5 | 3.5 | | | 4.1 | 绿 | 300 | 13 | 120 | | |
| | qp 4.0 | 4.0 | | | 4.7 | | 300 | 13 | 140 | | |
| | qp 4.5 | 4.5 | | | 5.3 | | 300 | 13 | 150 | | |
| | qp5.0 | 5.0 | | | 6.1 | | 300 | 15 | 170 | | |
| | qp5.5 | 5.5 | | | 6.4 | | 350 | 20 | 170 | | |
| | qp6.0 | 6.0 | | | 7.2 | | 400 | 20 | 200 | | |
| nbr/pvc橡塑型材质轻型输送带 | qx1.0 | 1.0 | nbr/pvc | | 1.2 | 绿 | 60 | 6 | 30 | -10~+120 | |
| | qx1.5 | 1.5 | | | 1.8 | | 120 | 10 | 40 | | |
| | qx2.0 | 2.0 | | | 2.3 | | 120 | 15 | 60 | | |
| | qx2.5 | 2.5 | | | 2.9 | | 180 | 15 | 80 | | |
| | qx 3.0 | 3.0 | | | 3.5 | | 180 | 15 | 100 | | |
| | qx 3.5 | 3.5 | | | 4.1 | | 240 | 20 | 120 | | |
| | qx4.0 | 4.0 | | | 4.7 | | 240 | 20 | 140 | | |
| | qx5.0 | 5.0 | | | 5.8 | | 300 | 25 | 190 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | qx6.0 | 6.0 | | | 7.2 | | 310 | 27 | 200 | | |
| tpu或pvc轻型输送带 | sp0.8 | 0.8 | tpu或pvc | 聚酯织物 | 1.0 | 白色透明米黄 | 35~50 | 4 | 20 | -30~+90-10~+90 | 0~1500 |
| | sp1.0 | 1.0 | | | 1.1 | | 40~60 | 4 | 30 | | |
| | sp1.5 | 1.5 | | | 1.7 | | 45~120 | 8 | 30 | | |
| | sp2.0 | 2.0 | | | 2.2 | | 65~160 | 8 | 50 | | |
| | sp2.5 | 2.5 | | | 2.8 | | 70~200 | 15 | 55 | | |
| | sp3.0 | 3.0 | | | 3.3 | | 78~200 | 15 | 60 | | |
| 代号说明带类用途接头方式 | 1、qp表示材料为pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；2、q x表示材料为nbr/pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；3、sp表示材料为聚胺脂(tpu或pvc)的轻型输送带，用于食品的食品输送带；4、轻型输送带主要适用于食品、烟草、木工、电子、印刷、纺织、邮政等行业；5、输送带绿色为一般用途，白色、米黄或透明常用于食品行业，黑色一般用于有导静电要求的场合；6、橡胶耗度不大于0.05cm $^3$ 。7、输送带一般为环形热胶接头出厂，特殊情况可采用现场冷胶粘合方式或者采扣粘结。 | | | | | | | | | | |