

JHH-8矿用本安型接线盒 100对接线盒 分线箱

产品名称	JHH-8矿用本安型接线盒 100对接线盒 分线箱
公司名称	安徽三正电气集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三正 型号:JHH-8 适用范围:煤矿井下
公司地址	中国 安徽 淮南市田家庵区 QQ号:541595498
联系电话	86 0554 3636555 05546425555

产品详情

品牌	三正	型号	JHH-8
适用范围	煤矿井下		

销售热线：0554-3636555

联系人：蔡瑞红

jhh矿用本安型接线盒(以下简称接线盒)，适用于煤矿井下有粉尘及气体爆炸危险的环境中用作通讯系统的电缆分线及连接之用。产品有jhh-1（2、3、4、7(a)、4(a)、6(a)、6(b)、6(c)、8）等多种。

接线盒执行mt 166-87及q/ahsz 4-2005标准。

使用条件

- 大气压力：80kpa ~ 110kpa ；
- 环境温度：-5 ~ +40 ；
- 平均相对湿度：不大于98% rh（ + 25 ） ；
- 无剧烈振动和冲击的场合 ；

安装使用注意事项

- 接线盒在安装使用前应仔细阅读本使用说明书。
- 接线盒应在检验合格的本安电路中使用。

接线时，如有极性要求时，应根据要求对应相接。

安装时一定注意将喇叭口拧紧，胶皮圈选择合适的，不接线的口要封堵好，防止灰尘、水进入盒内。
紧固螺丝要拧紧，盖子密封圈要压好，丢失的要补上。

承诺：

因产品质量问题，实行“三包”：一周包退；一个月内包换；六个月内包修。终身优惠供应备件。

		1	多层大橡胶皮圈 4
		2	多层中橡胶皮圈 2
		3	多层小橡胶皮圈 2
		4	接线柱 200
		5	外型尺寸 1
		6	按装尺寸 1
	jhh系列矿用本安型接线盒，适用于煤矿井下有危险的环境中用于通讯系统电缆分线及连接之用。		
	(1)大气压力:80kpa - 100kpa; (2)环境温度:-5 - +40℃; (3)平均相对湿度:不大于98%rh(+25℃);(4)无剧烈		