

江阴pvc 输送带 现货

产品名称	江阴pvc 输送带 现货
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	江阴市镇澄路2098号
联系电话	13812136676 13812107558

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	飞祥
型号	客户需要	材质	PVC
输送带类型	PVC输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐高温

应用范围 印刷包装 带宽 客户需要 (mm)

品种系列	产品代号	带体厚度(mm)	弹性体	骨架材料	重量kg/m ²	表面颜色	抗拉强度(n/m)	1%定伸长负荷(n/mm)	最小轮径(mm)	温度范围()	供应宽度(mm)
pvc材质 轻型输送带	qp1.0	1.0	pvc	聚酯织物	1.2	绿	60	4	30	-10~+90	0~3000
	qp1.5	1.5			1.8		120	8	40		
	qp2.0	2.0			2.3		160	8	60		
	qp 2.5	2.5			2.9		200	10	80		
	qp 3.0	3.0			3.5	200	10	100			
	qp 3.5	3.5			4.1	300	13	120			
	qp 4.0	4.0			4.7	300	13	140			
	qp 4.5	4.5			5.3	300	13	150			
	qp5.0	5.0			6.1	300	15	170			
	qp5.5	5.5			6.4	350	20	170			
qp6.0	6.0	7.2	400	20	200						
nbr/pvc 橡塑型 材质轻	qx1.0	1.0	nbr/pvc		1.2	绿	60	6	30	-10~+120	

型输送带	qx1.5	1.5			1.8		120	10	40		
	qx2.0	2.0			2.3		120	15	60		
	qx2.5	2.5			2.9		180	15	80		
	qx 3.0	3.0			3.5		180	15	100		
	qx 3.5	3.5			4.1		240	20	120		
	qx4.0	4.0			4.7		240	20	140		
	qx5.0	5.0			5.8		300	25	190		
	qx6.0	6.0			7.2		310	27	200		
tpu或pvc 轻型输 送带	sp0.8	0.8	tpu或pvc	聚酯织 物	白色透 明米黄	35~50	4	20	-30~+90-10~ +90	0~1500	
	sp1.0	1.0				40~60	4	30			
	sp1.5	1.5				45~120	8	30			
	sp2.0	2.0				65~160	8	50			
	sp2.5	2.5				70~200	15	55			
	sp3.0	3.0				78~200	15	60			
代号说 明带类 用途接 头方式	1、qp表示材料为pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；2、qx表示材料为nbr/pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；3、sp表示材料为聚胺脂(tpu或pvc)的轻型输送带，用于食品的食品输送带；4、轻型输送带主要适用于食品、烟草、木工、电子、印刷、纺织、邮政等行业；5、输送带绿色为一般用途，白色、米黄或透明常用于食品行业，黑色一般用于有导静电要求的场合；6、橡胶耗度不大于0.05cm ³ 。7、输送带一般为环形热胶接头出厂，特殊情况可采用现场冷胶粘合方式或者采用扣粘头方式扣粘。										

pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯（polyvinylchloride，pvc），其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10°到+80°，其接头方式一般为国际齿形接头，横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。一、根据行业应用上分类，pvc输送带产品可分为烟草行业输送带，物流行业输送带，包装行业输送带，印刷行业输送带，食品行业输送带，木材行业输送带，食品加工行业输送带，娱乐行业输送带，水产行业输送带，石材行业输送带等。二、根据性能上分类可分为：轻度爬坡输送带，高度爬坡输送带，加挡板提升输送带，垂直提升机皮带，防滑输送带，砂光机输送带，耐磨输送带，较重物品输送带，轻质物品输送带，导向防跑偏输送带，打孔吸风输送带（吸风机皮带），带耙钉输送皮带，螺旋提升输送带，转弯提升输送带，超宽物品输送带，海绵输送带，挖槽输送带，加档块输送带，封边输送带，槽型输送带，刀口输送带等。三、根据产品厚度及颜色研发上分，可分为不同颜色（红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明）、厚度的产品，厚度从0.8mm到11.5mm均可生产制作。四、根据产品花纹研发上分，可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等。五、根据pvc输送带产品织物层次可分为：一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。六、根据pvc输送带产品温度范围可分为：耐寒输送带（零下40°以上）常温输送带（零下10°到80°）随着pvc输送带市场的普及化发展日趋成熟，各个工业领域都在不同程度的研发和应用着其合理、科学、有保障的建设性方案。