

# 青岛平板硫化机 平板硫化机

产品名称	青岛平板硫化机 平板硫化机
公司名称	江阴飞祥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平板硫化机 型号:齐全 样式:框式、柱式或工字钢焊接式
公司地址	江阴市镇澄路2098号
联系电话	13812136676 13812107558

## 产品详情

类型	平板硫化机	型号	齐全
样式	框式、柱式或工字钢焊接式	运行方式	全自动硫化机
品牌	飞祥	最大宽度	客户需要 ( mm )
电动机功率	4-7.5 ( KW )	外形尺寸	客户需要 ( m )

平板硫化机主要用于硫化输送带、传动带以及橡胶制品，它具有热板单位面积压力大，设备操作可靠和维修量少等优点。平板硫化机的主要功能是提供硫化所需的压力和温度。压力由液压系统通过液压缸产生，温度由加热介质（蒸汽、电加热、高温导热油）所提供。平板硫化机按机架的结构形式主要有柱式、框式或工字钢焊接式三种；按工作层数可有单层、双层和多层之分；按液压系统工作介质则可有油压和水压之分。

在橡胶工业中，柱式平板硫化机是使用较早的一种机型，我国过去使用的平板硫化机也多为柱式结构，但目前则多采用框式结构。少数使用压力较低的多采用工字钢焊接式，框式平板硫化机（工字钢焊接式）与柱式平板硫化机相比，具有以下优点：

在一定的中心距下，允许安装较大直径的液压缸，从而可减少液压缸数量，并且结构简单，维修量少；

上横梁受力合理，所需的断面模量远比柱式的小，可以减轻重量；

制造安装简单，管路配置隐蔽，整机外形整齐美观。

框式平带平板硫化机单个框板的侧向刚度比立柱差，但是由于框式平带平板硫化机的机架均为由多个框板组合而成，因此整机具有足够的侧向刚度。

### 主要技术参数

平板硫化机长度	2.7m 3.8m 4.5m
硫化机结构形式	框式、柱式或工字钢焊接式
硫化机平板间距	100mm ~ 450mm
硫化机平板面积	2700mm × 650mm、3800mm × 650mm、4500mm × 650mm
硫化机平板压力	10kgf/cm <sup>2</sup>
硫化机总压力为	175500kgf、247000kgf、292500kgf
硫化机加热媒介	导热油、蒸汽或电加热
适用带胚最大宽	650mm
适用胶带种类	橡胶输送带、传动带、硅胶带、双面布基、双面皮革、单面皮革、胶布自动硫化
设备总装机功率	4kw~7.5kw
硫化机最大收卷直径	1100mm
主机电控液压站系统最高工作压力	12.5mpa~25mpa
辅机电控液压站系统最高工作压力	6.3mpa~12.5mpa
备注	<p>*片基带正常工艺压力为*kgf/cm<sup>2</sup>左右；</p> <p>*特殊规格可另行制造设计：比如宽度为800、900、1000、1200、1400等系列</p> <p>*此设备可选用我厂平板硫化机专用导热油加热器配备在设备上以节约空间。</p>