

# 公寓楼应急用30kw汽油发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 公寓楼应急用30kw汽油发电机            |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | .00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮                     |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531   |

## 产品详情

### 公寓楼应急用30kw汽油发电机

- 1, 结构紧凑, 体积小, 重量轻, 比一般发电机轻约30%。
- 2.不需要复杂的耗能设备, 如通用发电机的励磁绕组, 励磁机和AVR调节器。效率和功率因数比典型的发电机高出约20%。
- 3, 过载能力强, 可启动类似UPS自身容量的电源, 空调, 电机等感性负载。
- 4, 高可靠性和免维护长寿命设计, 防水防尘, 连续温度发生器满负荷不过50oC。
- 5, 突然间, 突然降低负载瞬态电压偏差小于10%, 稳态电压偏差不大于0.5%, 线路电压正弦畸变率不大于2%。

### 技术参数

产品型号: B-30GDI

额定功率: 30KW

备用功率: 32KW

额定频率: 50Hz

额定电压: AC220V/380V

启动方式: 电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

公寓楼应急用30kw汽油发电机稳定可靠的晶体管磁点火系统；轴承性能优良，低振动铝合金连杆；自动电压稳压器，自动电压稳定，保证功率稳定；

油液提示系统：油位过低时，系统自动停止发动机运行，保护发动机不受损坏；易于观察的电压表使输出清晰；采用该技术大型消声装置将排气噪声降低到较低水平。总是提醒你加油。

新的自动电压调节器确保平滑的输出电压和过载保护。

低油压提示系统自动关闭发动机。

电启动模式（E）确保设备能够快速启动。

三相输出可以满足不同用户的需要。