

# 排水沟不锈钢盖板 浙江不锈钢排水沟 班特斯环境

产品名称	排水沟不锈钢盖板 浙江不锈钢排水沟 班特斯环境
公司名称	江苏班特斯环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区湖塘镇吾悦广场3611
联系电话	18921010202

## 产品详情

一般在工厂，车间内部实用，比较适合不易室外用。当然随着不锈钢沟盖板的发展，我们也会研究制作出一些新的固定方法，同事也希望广大客户能飞我们提出宝贵的意见，以及新的需求。这部分残

武宁不锈钢沟盖板厂家正确安装留物总量超过镀锌的允许值时，就会出现锌花变小、锌花均匀性差、镀层出现裂纹、甚至锌层脱落等问题。不锈钢沟盖板上的预留孔:由于工艺管道的穿孔和管道安装的误差，不锈钢沟盖板需预留孔洞，对孔洞的大小，位置及加工要求，在设计应妥善交待。框架梁、柱连接节点处的处理:在梁、柱刚性节点连接处的交叉点，不锈钢排水沟篦子，不锈钢沟盖板布置及高程等，应妥善处理。目前各生产厂均提供选用这类产品的详细说明及有关设计施工资料，在应用上是很方便的。假如平台上有较大的开孔，也能够孔的中心为基准进行铺设。当区域为圆形平台时，应以漂亮省料的条件，以圆形平台中心线为基准向四周进行铺设。特别情况下也能够从边向另一边进行全体铺设，按剩余量来决议选用接板仍是窄板进行补偿。整个平台的铺规划划要契合规整、对称、均匀的规范。不锈钢沟盖板在安装的过程当中同样也分为两种，一种是焊接，一种是螺栓。

### 注意事项一：实地考察，绘出施工图纸

施工单位首先要充分的实地考察、多方研究进而才能绘制出因地制宜的施工图纸。不同环境其对线型排水沟的设计也不尽相同，浙江不锈钢排水沟，只有充分的实地调研、分析才能绘制出相匹配的施工图纸。品质保证的线型排水沟其功能的发挥很大程度上依赖于施工安装时的每一个细节，施工单位必须慎之又慎对待。

### 注意事项二：测量放线要准确

线型排水沟安装过程中的测量放线极其重要且是确定槽底高程能否符合设计要求的重要环节，施工单位要胸有成竹的掌握线型排水沟管线设计以及高程与平面控制点的分部状况，经过慎之又慎的测量后再对专业供应的线型排水沟进行放线，这个环节对线型排水沟是否能够安装起到至关重要的作用。

### 注意事项三：沟槽开挖尺寸要严格标准

线型排水沟槽的开挖是整个安装过程中最关键、最难把握的一个环节，施工单位务必按照图纸要求一丝不苟的对待，不锈钢成品排水沟，绝不能肆意更改尺寸也不能出现超挖现象的发生，另外对沟槽开挖的坡度系数更要严格把控。沟槽开挖主要是以机器为主而人工为辅的模式且尽量使误差控制在可接受的范围之内。

线型排水沟决定着一个区域特定时间里的排水能力其对生产生活有着不可小觑的影像。施工单位务必实地考察制定出切实可行的施工图纸且要熟悉线型排水沟的管线布置进而才能进行准确的测量放线，沟槽开挖更要小心翼翼的按照实际测量的情况进行。只有注意这些事项，线型排水沟才可以圆满顺利的被安装到位。

排水沟有很多种类，不同的种类在不同的场所有着不同的适用情况。那么如何做好缝隙式排水沟?下面小编来为大家解答，想要了解的你，跟着小编一起来往下看吧，让你受益颇丰!

3、不锈钢盖板平整防滑，人们走在上面更加舒适，而且无孔隙，避免卡脚，划伤等现象。保证游人，尤其儿童的安全。

4、不锈钢盖板质量轻，安装运输拆卸方便：镀锌雨水篦子的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。由于比量轻，运输及安装十分方便。

不锈钢沟盖板的安装有以下需要注意的事项：

- 1、根据沟（井）的宽度和承重要求选择钢格栅的类型。
- 2、建议在设计和施工中选择标准尺寸。
- 3、支撑架的锚固件应牢固地嵌入水泥层中。
- 4、沟槽两侧的支撑面需光滑牢固。
- 5、扁钢的方向是轴承（支承）方向，扁钢L的长度根据沟槽（井）的宽间隙确定。
- 6、根据沟渠（井）的长度，板的标准宽度是995mm，板之间的间隙是5mm。
- 7、沟（井）小于1米长，其余部分由模量决定。

排水沟不锈钢盖板-浙江不锈钢排水沟-班特斯环境(查看)由江苏班特斯环境科技有限公司提供。排水沟不锈钢盖板-浙江不锈钢排水沟-班特斯环境(查看)是江苏班特斯环境科技有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于长婷。