

带水泵用50kw汽油发电机报价

产品名称	带水泵用50kw汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

带水泵用50kw汽油发电机报价

1. 体积小，重量轻，与普通发电机相比，机器重量减少了约30%。
2. 不需要复杂的能量耗散装置，如励磁绕组、励磁机和AVR调压器。可靠性高，无维护，无电磁干扰，操作方便。
3. 具有较强的过载能力，可激活UPS电源、空调、电机等具有相似容量的感应负荷。效率比平均发动机高出20%左右。
4. 电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，仪器仪表可以安全使用。汽油发电机是指使用汽油作为燃料,如有其它形式的能量转化为电能机械和设备,它由水轮机、汽轮机、汽油发动机动力机械传动,水流,气流,燃料燃烧成机械能量发生器,由发电机转换为电能。

技术参数

产品型号：B-50GDI

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：480KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

带水泵用50kw汽油发电机报价空气滤清器的滤芯是易污染和堵塞的部位。若堵塞，会发生启动困难，油耗增大，功率下降。特别注意：在清洗滤芯中，不可扭转，以免滤芯破损。如未将滤芯或盖罩装固，将有尘土进入，并将造成发动机磨损。其清洗的方法是：旋松空气滤清器盖罩上的蝶形螺母，拆除盖及空气滤清器滤芯，在非燃性或高闪点溶剂中洗净，并使其干燥；将滤芯浸于清洁机油中，并挤出过量的机油；安装以前，滤清器边缘涂上一些润滑脂，以加强密封。