

重庆轴封 6轴封 天固密封

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 重庆轴封 6轴封 天固密封 |
| 公司名称 | 天固密封(天津)科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区新南马路五金城二区26栋五楼501号 |
| 联系电话 | 15022006771 15022006771 |

产品详情

固密封（天津）科技有限公司-位于天津市南开区新南马路五金城；主营各种系列机械密封-批发杭州南方泵业、格兰日本荏原、德国威乐、上海凯泉、连成、开利、东方、康大、虹桥等系列机械密封，均有现货。承接各种定制机封。

新的比旧的好？！

相对而言，使用新机械密封的效果好于旧的，重庆轴封，但新机械密封的质量或材质选择不当时，配合尺寸误差较大会影响密封效果；在聚合性和渗透性介质中，静环如无过度磨损，还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态，使聚合物和杂质沉积为一体，起到了较好的密封作用。

泵安装、使用技术要领？

1?、安装时在与机械密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利装；

2、设备的密封腔部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，保持密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；

- 3、在安装过程中严禁敲打和碰击，以免使机械密封破损而造成密封失效；
- 4、设备转轴的径向跳动应 0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；
- 5、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴垂直；
- 6、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，4轴封，并有一定弹性；
- 7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉；
- 8、设备在运转前必须充满介质，以防止干摩擦而使密封失效；
- 9、对无堵塞排污泵使用的易结晶、颗粒介质，6轴封，对介质温度 > 80 时，应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施，各种辅助装置请参照离心泵机械密封有关标准。

根据冲洗量的要求，在冲洗管路上加相应直径的限流孔板。介质虽然较清洁，考虑到开工初期系统杂质较多，在孔板的上游加过滤器。整个冲洗管路不用加阀门。如果介质温度稍高，7轴封，在密封腔的夹套中可通以冷却水降低密封腔中的温度。如果介质温度高，可在冲洗管路上加冷却器（见。对于轻烃泵密封，在压盖上不用通冷却水，防止泄漏时结冰。如果是轻油泵在密封压盖上可以通冷却水。

重庆轴封-6轴封-天固密封(推荐商家)由天固密封（天津）科技有限公司提供。天固密封（天津）科技有限公司（www.tgjxmf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天固密封——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区北方城，联系人：南经理。