

单元抽屉价格 呼和浩特单元抽屉 呈星电气

产品名称	单元抽屉价格 呼和浩特单元抽屉 呈星电气
公司名称	上海呈星电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区航塘公路1788号
联系电话	13975458885

产品详情

单元抽屉

功能及操作简介

该抽屉机构为手拉式推进式操作机构，操作简单方便，单元抽屉价格，锁定可靠，呼和浩特单元抽屉，抽屉高度H=150; 200; 300; 400; 600。

抽屉机构具有三位置显示，定位，单元抽屉销售，锁定联锁功能，手柄高度H=67; 80; 117三种。

抽屉分为后出线、侧出线两种结构，抽屉电流125A;250A;400A;630A。

实验位置到工作位置的行距为24mm。实验位置: -次断开、二次连接。连接位置:一次、二次均连接。

机构在实验位置、工作位置可按照要求具备单个位置二开二闭转换开关。常规配置在实验位置只提供-开一闭转换

开关。

抽屉可以在按住左拉手上的按钮推进抽屉到要求位置，分合闸手柄合闸后机构锁杆透过抽屉底板插入分层隔板上，单元抽屉直销，

抽屉无法进出，同时机构按钮被锁定，只有在开关手柄分闸后按钮方可以动作，抽屉可以抽出。

产品名称：CSL手拉1/2单元抽屉

产品规格：150h、160h、200h

产品特点：小抽屉采用手拉结构，抽屉空间大，加工制作简单安装方便，抽屉最为大的电流至125A，可以实现三位置操作显示功能，按住拉手上的解开按钮推进抽屉到要求位置，分合 闸手柄合闸后抽屉无法进出，解开按钮被锁定。(必须分闸按住解开按钮方可拔出抽屉)-----

1/2抽屉特点介绍

1/2抽屉单元可以实现机构中心安装和偏心35mm安装，满足大的仪表的盘面安装空间；

1/2抽屉单元电流可满足：主进线250A/3，分路125A/3，即单个抽屉电流实现125A/3；

1/2抽屉单元配套采用GDF6电源分配器时，二次的接点可满足32针/单个抽屉，
1/2抽屉单元配套采用GDF4电源分配器时，二次的接点可满足20针/单个抽屉；

1/2抽屉单元模数可实现150mm高度，即可实现24个回路；

1/2抽屉单元在200高模数下，可实现4极方案， -Y启动等特殊方案（有特殊方案可与本公司联系）。

单元抽屉价格-呼和浩特单元抽屉-呈星电气由上海呈星电气有限公司提供。上海呈星电气有限公司（www.chxindq.com）在低压开关柜这一领域倾注了无限的热忱和热情，呈星电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：易华南。