

东诺工程材料 藕池土工膜生产厂家 藕池土工膜

产品名称	东诺工程材料 藕池土工膜生产厂家 藕池土工膜
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

藕池土工膜

土工膜的连接，分与周边建筑物的连接和自身的连接。

与周边建筑物的连接，藕池土工膜厂家，视建筑物情况而定，或埋设在内或锚固。可见相应的专业书籍。

土工膜的自身连接，主要有两种：热压粘接和用胶粘接。

热压粘接，现在基本上都用专业的焊接机来完成。但作业时，浅水藕池土工膜，必须要针对材料与具体情况，制定一个作业程序，试验出不同情况下可能使用的具体参数。每天作业开始时，根据当天的现场情况选用并试验调整到实际可行后，调整好焊接机的参数后才能正式作业。这样做才能保证接缝的焊接质量。

胶粘粘接，只有不能热压粘接的材料才用胶粘粘。因为这个胶粘粘接的时效性很难保证。尽量不选用。如果选用了，那按胶粘剂使用说明要求来进行作业。

藕池土工膜

土工膜是在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和土工膜经导辊压到一起形成复合土工膜。随着生产工艺的提高，还有一种流延法做复合土工膜的工艺。土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化作用，采用埋入法铺设。施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，更后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层十厘米左右过渡层。砌上二十至三十厘米块石作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在土工膜上，尽量是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青粘接，以防该处发生渗漏。

房屋屋顶花园、水池鱼塘、人工湖、油罐罐体均可用土工膜或复合土工膜做防渗层。

土工防渗膜施工是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布，形成复合土工防渗膜。其形式有一布一膜、二布一膜等。

一布一膜是将树脂、增塑剂、抗老化剂等各种辅助剂，藕池土工膜，经压延、热熔涂覆至无纺布上，再经调理而成。二布一膜是将一布一膜即无纺土工布与PE膜经复合层处理而成。复合土工膜应按土工布在下、土工膜在上铺设。土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，最好采用埋入法铺设。

东诺工程材料(图)-藕池土工膜生产厂家-藕池土工膜由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司(www.dngccl.com)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，东诺工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。