

# 工业用汽油发电电话机15kw

产品名称	工业用汽油发电电话机15kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

采用OHV顶置式进排气门机构;轻松起动的机械自动减压装置,工业用汽油发电电话机15kw负荷变化应答性好的调速器;稳定可靠的晶体管磁电机点火系统;轴承性能优良,低振动的铝质连杆;自动电压调节器,自动保持电压稳定,确保提供平稳电力;机油警告系统:机油油位过低时,系统自动停止发动机运转,使发动机免受损害;易于观察的电压表,使输出一目了然;采用技术生产的大型xiaoyinqi,将排气噪音降至低;随时提醒您补充燃料。工业用汽油发电电话机15kw汽油发电机的保养绝招新的汽油发电机应尽量避免负载或高速运转,尽量使用本公司推荐的润滑油,不同牌号的润滑油也不要混合着使用,润滑油中含有各种各样的添加剂,不同牌号的润滑油混合使用的话会降低润滑油的性能,严重会导致运动部件的异常磨损。往燃油油箱里注油的时候,注油口要有滤器,放上滤布,燃油要先在油箱内静置24小时以上,使水和杂质沉淀,平时应经常打开日用的油箱排泄塞头排出底部的水和沉积物。

主要是在停电时提供应急电源。事实上,工业用汽油发电电话机15kw机组绝大部分时间处于待机备用状态,实际投入使用的机会比较少,平时多以试机为主,缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下,应急时能及时供电,运行可靠,停电结束后又能立即停机。新和完善各项工作,为中小企业提供品牌。节能、环保、省油的发电机组,提供优良的产品,优惠的价格和的服务。

### 技术参数

产品型号: B-15GDI

额定功率: 15KW

备用功率: 16KW

额定频率: 50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护