

环保阻垢缓蚀剂L-405安徽化工机械厂换热设备

产品名称	环保阻垢缓蚀剂L-405安徽化工机械厂换热设备
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-405 服务:免费水质检测
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

环保阻垢缓蚀剂L-405安徽化工机械厂换热设备，彬盛翔研发的环保阻垢剂属于无磷阻垢剂，不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以极大降低排污处理费用；化工机械厂阻垢缓蚀剂由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

安徽彬盛翔化工有限公司生产的环保阻垢缓蚀剂L-405L-405环保阻垢缓蚀剂，

一、性能与用途

化工机械厂阻垢缓蚀剂不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以极大降低排污处理费用；化工机械厂阻垢缓蚀剂由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	深棕色液体
固体含量 %	25.0
密度(20) g/cm ³	1.10
PH(1%水溶液)	2.0-3.0

三、使用方法

(1) 使用浓度30mg/L，对总硬度在100 mg/L，总碱度在100 mg/L的例如闽江水、长江水系等低硬度的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

(2) 使用浓度40mg/L，对总硬度在300 mg/L，总碱度在200 mg/L，氯离子大于300 mg/L的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

(3) 使用浓度60mg/L，对总硬度在500 mg/L，总碱度在500 mg/L的水质条件缓蚀效果和阻垢效果良好；

(4) 化工机械厂阻垢缓蚀剂可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单独使用化工机械厂阻垢缓蚀剂时，最佳使用浓度为：40-60mg/L。

四、包装与贮存

塑料桶包装，每桶25KG或由用户确定。贮存期为十二个月。

五、安全与防护

化工机械厂阻垢缓蚀剂酸性，操作时佩戴眼镜手套，避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

安徽化工机械厂换热设备环保阻垢缓蚀剂L-405，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有产品自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，大量现货，免费样品试用、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务,欢迎大家前来实地考察。