

木箱价格 南京木箱 易顺纸箱

产品名称	木箱价格 南京木箱 易顺纸箱
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

产品详情

木箱的制作要求以及定制流程

一.木箱制作要求

- 1、木包装加固要求应符合GB/T13384-92中的要求规定。
- 2、制作木包装箱时应根据箱体尺寸和箱板宽度合理确定钢钉间的距离。根据箱板和箱档的厚度，滑木、枕木、框架结构的尺寸和制箱材料的性能，按GB349等有关规定选用钉箱的钢钉。
- 3、根据箱板和箱档的厚度，滑木、枕木、框架结构的尺寸和制箱材料的性能，木箱价格，按GB349等有关规定选用钉箱的钢钉。
- 4、钉箱应采用锯齿形布钉，箱板表面不允许显露钉头和钉尖。钢钉不得中途弯曲或钉在箱板、框架接缝处。

二.木箱定制流程

1.结构设计

木材厚度的选用取决于所使用木材的种类、负载类别以及负载的质量。

2.材料的选用

树木的品种很多，木材的密度为0.32-1.15t/m³。密度高的木材具有强度高和钉子固紧力大的特点，但是这种木材往往加工困难，并易产生裂缝和弯缩。

3.底部托盘设计及包装箱尺寸确定

4.包装标志

为了使物品能安全的到达目的地，在包装箱外表面上应施以各种标志。包装储运图示标志按照通用图示标志，在包装箱两侧面用黑色油墨喷印上，如"小心轻放"、"禁止滚翻"、"堆码极限"、"向上"、"怕潮"、"由此吊起"等包装标志。

木箱定制包装应注意哪些问题

木箱在物流行业中具备了重要的作用，为了确保木制包装箱运送的安全性，应注意以下几点问题：

1. 机器设备型体标准的机器设备可立即装货，木制包装箱多方面必需捆绑只能运送。
2. 较高的机器设备务必选用手动葫芦或专用型紧绳器把木制包装箱与车箱两边多方面固定不动后运送。
3. 较五金机械的机器设备务必设定止滑木及减震垫。
4. 长机械设备必须确保几个支撑点和车辆均匀接触(根据需要增设载荷均等的木制包装箱的基座)。
5. 驾驶员运送木制包装箱要高宽比慎重，用丰富多彩机器设备运送工作经验的驾驶员，出口木箱，安全驾驶全过程中做到均速行驶。
6. 运输路线必须及早调查，如果实时道路状况非常不佳，必须尽早修理，或者改变运输路线等。
7. 机器设备禁止下雨天、风大气温运送，独特状况务必做好独特预防措施。

现如今很多公司越来越重视绿色环保，在这种思想的倡导下，环保联盟对木箱包装也提出了相应的“5R”原则。

1、包装轻量化(Reduce)

指在满足各项功能条件下，尽量减少包装材料的使用量。据了解，目前专家在对瓦楞纸板强度测试中表明：如果瓦楞原纸的定量增加 $1g/m^2$ ，箱纸板的定量就可以降低 $1g/m^2$ 。因此，在瓦楞纸板生产过程中采用此种方法就可以实现包装的轻量化。

2、材料可回收(Return)

是指把使用过的包装制品回收，重新利用，加工成新的包装制品。目前，有关木质包装材料的回收技术问题已经有一定的发展。

3、材料再利用(Reuse)

是指对使用过的全部或部分木箱包装制品进行回收，不轻易放弃可以再次使用的包装制品，从而减少包

装产品的生产。环保包装配送服务就是使用上述材料来运送顾客送修的印表机，定做木箱，当产品送至客人手中后，此包装箱再由配送人员带回，以实现再使用。并且，该公司针对大型输出机采用木包装箱回收再利用时，依照顾客要求的时间将木包装箱回收再利用。

4、材料可循环再生(Recycle)

是指对使用过的包装制品进行回收和再加工，南京木箱，使其被用于不同领域。由于复合材料在实现循环再生技术上存在一系列难题，商家开始使用一些由单一材料制成的、利于再生的包装物，以实现材料的循环使用。目前市场上就已出现了一种不带高密度聚乙烯底座的纯聚酯饮料瓶，及可以采用纸浆成型包装代替一些传统上难于降解的塑料制品。

5、拒绝使用非生态材料(Refuse)

是指拒绝使用不利于生态发展或可引起疾病、虫害等传播的包装制品。在包装材料方面，一些作为进口国的发达国家禁止或限制某些原始包装材料和部分回收复用的包装材料制成的包装制品(木箱、草袋等)。

“5R”原则是我国经济不断发展的产物，随着进出口贸易的越来越频繁，对木包装箱的需求量也不断增加。只有坚持“5R”原则，发展木包装箱的循环利用，才是保证经济不断快速发展的明智之举。

木箱价格-南京木箱-易顺纸箱(查看)由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山市易顺包装材料有限公司(www.yishunbaozhuang.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸箱较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!