

东坑三层磨砂pet保护膜 保护膜 东莞宝嘉包装

产品名称	东坑三层磨砂pet保护膜 保护膜 东莞宝嘉包装
公司名称	东莞市宝嘉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号
联系电话	13728398959

产品详情

pet保护膜性能要求：

- 1、保护膜对被保护材料的表面呈惰性
- 2、保护膜对被保护材料具有良好的粘附性能，在材料搬运及加工过程中，保护膜不会起翘、脱落；
- 3、保护膜具有较好的耐候性及持粘力稳定性，经数日或久贴剥离力增长不显著，常平pet高压保护膜，易于揭去，在揭去时被保护表面上没有残胶留存，无留影。
- 4、低晶点

欢迎新老客户来电洽谈。

PE，全名为Polyethylene，保护膜，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料。PE保护膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材，根据密度的不同分为高密度聚乙烯保护膜、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯。

PE保护膜的优点是被保护的产品在生产加工，运输，贮存和使用过程中不受污染，东坑三层磨砂pet保护膜，腐蚀，划伤，保护原有的光洁亮泽的表面，从而提高产品的质量及市场竞争力。

PET保护膜

1、超洁净

在千级（尘土数/升）净房作业间中涂布，在万级净房作业间中悬浮烘干。

2、准确的离型力操控

离子凹印技能使咱们能够准确的操控离型膜的离型力，能够从7G/50mm到1400G/50mm不等，当前惯例商

品有极轻型、轻型、中等、重型、极重型等五个离型力等级，能知足您在模切加工中对离型力的不一样需求，大朗pet亚克力保护膜，使您的加工俭朴可行。另外咱们还能够对于您的不一样需求订做您所需求的离型力的商品。

3、抗湿润

尤其在中国南方湿润的出产环境中表现突出。

4、防硅油掉落

独特的离子凹印技能，使得硅油的吸附力更强，在胶带从离型膜上揭起时不会带走硅油，从而愈加洁净。常用在镜片保护膜那里。

5、抗静电

6、防滑

离型膜外表防滑，能够使加工好的商品容易包装和运用。

7、多种厚度

不一样的厚度以习惯加工技术的不一样需求

8、多种颜色

东坑三层磨砂pet保护膜-保护膜-东莞宝嘉包装由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。东莞市宝嘉包装制品有限公司（www.dgbhmcj.com）是广东 东莞,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宝嘉包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝嘉包装更加美好的未来。