

# 马路划线价格 马路划线 杭州路睿交通设施

产品名称	马路划线价格 马路划线 杭州路睿交通设施
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

## 产品详情

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

高速公路1、震荡标线样式：行车道中凹凸的白色/黄色标线作用：车子经过会有"轰隆"声，马路划线报价，对驾驶员有很好的警示和提醒作用，所以也叫噪音标线。2、车道划分线样式：白色虚线、白色实线作用：白色虚线标示车道位置；白色实线是车道划分线，禁止跨越超车。3、错视觉标线样式：连续拱桥装白色实线作用：有隧道路段前100到200米处设置，对驾驶员视线产生空间压缩感，促使车辆提前减速。4、车距确认线样式：白色平行粗实线，长短不一，与车距确认标志配合使用。作用：提示驾驶人确认并保持与前车的车距。5、减速标线样式：横向为白色虚线，有单虚线、双虚线和三虚线，垂直于行车方向；纵向为在行车道分界线两侧的菱形块，平行于行车方向。作用：视觉感觉到车道在逐渐变窄的效果，提醒提高注意，采取减速措施。6、导流线样式：白色V形线或斜纹线区域。作用：表示车辆必须按规定路线行驶，不得压线或者越线行驶。

现在公路上都有标线，也正是因为这些标线，使得道路上的交通更加有秩序，这些标线有不同类型，那么不同类型的表现功能也是不一样的，道路划线厂家给大家讲三种常见标线的功能。

1、禁止标线。这类标线就是告示道路交通的遵行，禁止和限制等一些规定，车辆在驾驶以及行人都应该遵守这些标线。

2、警告标线。道路划线厂家告诉大家这些警告标线可以促使车辆驾驶人和行人，更加了解道路的特殊情况，并采取相应的应变措施。

3、指示标线。道路上常见的标线就是这类，这种指示标线可以指示行车道，行车方向，以及人行道等一些设施的标线。

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

道路划线的具体标准：

- 1.首要依据描绘图纸的尺度进行丈量放样，沿线每50M设一操控点，曲线段选用加密点操控，每10M设一点，然后用粉笔作符号，作为划线的基准点。
- 2.在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在确保每个基准点尺度的情况下，使线型顺直滑润。然后划出基准线，行车道有些的虚线和实线均以此基准线为准。
- 3.在基准线划定后，即可进行路面打扫工作，马路划线价格，为确保标线施工质量，确保划线涂料和沥青路面有用联系，在标线施工前有必要用铁锹、扫把打扫路面，必要时用水冲刷，使路面洁净无杂物，但须待路面干透今后方可施工。
- 4.在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充沛确保标线与路面的粘合力。在涂底胶的一起，将涂料参加热熔，使之充沛融化，以备涂敷。涂料的加温温度有必要超越180度
- 5.标线涂敷选用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内预备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来确保涂敷厚度，使标线厚度到达描绘需求。
- 6.划线机应沿基准线匀速行进，不得呈现曲折表象。冷膜冷凝后应无皱1纹、斑驳、气泡、裂纹、掉落及表面无发粘表象。
- 7.划线的喷涂施工应安排在白日进行，雨天、尘土大、风大时暂时中止施工。
- 8.喷涂划线时，在施工现场设置恰当的正告象征，阻碍车辆及行人在工作区内经过，避免其将涂料带出或构成车辙，直至标线充沛枯燥。
- 9.施工过程中随时自检，并告诉、合作监理部分抽检，马路划线，标线宽度差错操控在5mm内，长度差错操控在50mm以内，纵向距离差错操控在50mm内，横向偏位差错操控在30mm内。使标线的各项目目标均契合标准需求。

马路划线价格-马路划线-杭州路睿交通设施(查看)由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。马路划线价格-马路划线-杭州路睿交通设施(查看)是杭州路睿交通设施工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。