

浙江道路划线报价“本信息长期有效”

产品名称	浙江道路划线报价“本信息长期有效”
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

产品详情

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

道路划线的具体标准：

- 1.首要依据描绘图纸的尺度进行丈量放样，沿线每50M设一操控点，曲线段选用加密点操控，每10M设一点，然后用粉笔作符号，作为划线的基准点。
- 2.在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在确保每个基准点尺度的情况下，使线型顺直滑润。然后划出基准线，行车道有些的虚线和实线均以此基准线为准。
- 3.在基准线划定后，即可进行路面打扫工作，为确保标线施工质量，确保划线涂料和沥青路面有用联系，在标线施工前有必要用铁锹、扫把打扫路面，必要时用水冲刷，使路面洁净无杂物，但须待路面干透后方可施工。
- 4.在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充沛确保标线与路面的粘合力。在涂底胶的一起，将涂料参加热熔，使之充沛融化，以备涂敷。涂料的加温温度有必要超越180度
- 5.标线涂敷选用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内预备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来确保涂敷厚度，道路划线报价，使标线厚度到达描绘需求。
- 6.划线机应沿基准线匀速行进，不得呈现曲折表象。冷膜冷凝后应无皱1纹、斑驳、气泡、裂纹、掉落及表面无发粘表象。
- 7.划线的喷涂施工应安排在白日进行，雨天、尘土大、风大时暂时中止施工。
- 8.喷涂划线时，在施工现场设置恰当的正告象征，阻碍车辆及行人在工作区内经过，避免其将涂料带出

或构成车辙，直至标线充沛枯燥。

9.施工过程中随时自检，并告诉、合作监理部分抽检，标线宽度差错操控在5mm内，长度差错操控在50mm以内，纵向距离差错操控在50mm内，横向偏位差错操控在30mm内。使标线的各项目标均契合标准要求。

首先要求道路划线干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命；第三，要求道路划线反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度。道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程，分为冷漆划线和热熔划线。

以上便是杭州路睿交通设施工程有限公司的引荐，我们道路划线公司重责任，讲信誉，选择欢迎新老客户惠顾，客户的满意是我们永恒不变的追求！

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

1、交通标线是什么材料？

标线按材料可分为溶剂型涂料标线、热熔型涂料标线、水性涂料标线、双组分涂料标线预成型标线带标线。交通标线所用材料应具有良好的耐久性，在白天及晚上均应具有良好的可视性。

2、道路标线施工一般需要什么样的资质要求？

道路标线施工需要公路交通工程专业承包的交通安全设施的资质即可。

公路交通工程专业承包企业资质分为交通安全设施，通信系统工程，监控系统工程，收费系统工程和通信、监控、收费综合系统工程5个分项，不分等级。

道路标线是道路工程施工里面的交通安全设工程。

浙江道路划线报价“本信息长期有效”由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。杭州路睿交通设施工程有限公司（www.tz1288.com）在交通项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，路睿交通设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。

