

创鑫捷环保 西安喷雾设备设备 喷雾设备

产品名称	创鑫捷环保 西安喷雾设备设备 喷雾设备
公司名称	西安创鑫捷环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园99号
联系电话	15929776829

产品详情

喷雾设备施工难点：施工难点为施工顺序第3项，万向节安装及管道支撑系统。塔吊标准件上严禁焊接，西安喷雾设备厂家直销，万向节支撑架设置二道顶压固定支撑，万向节支撑架通过螺丝卡扣与万向节固定，管道支撑采用螺丝卡扣与标准节连接。喷雾设备喷淋系统养护，西安喷雾设备设备，每一个星期定期检查管道支撑系统及万向节支撑架是否移位。万向节与万向节支撑架螺丝是否松动。喷雾设备注意事项：为保证喷淋水的水质，可根据实际情况，西安喷雾设备，增设中水处理系统。

煤场喷雾设备的粉尘污类和煤的损失问题已越来越引起企业经营管理者的高度重视。露天煤场扬尘不但对于环境造成了严重的污染，喷雾设备，还威胁着在附近工作的员工及居民的身体健康。也会造成大量煤炭在不知不觉中损失。随着人们环保意识和节能降耗概念的提高，粉尘治理喷雾设备已越来越引起企业经营管理者的高度重视，并成为必须要解决的问题。目前煤场扬尘治理主要有以下解决方案喷雾设备。

施工现场喷雾设备制作方法：一、喷淋简介：塔吊喷淋系统是指在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂安装的喷水系统，对施工场地内的除尘、混凝土养护、消防安全等。

二喷雾设备组成：塔吊喷淋系统由消防加压泵、塔吊、喷淋主管(根据塔吊高度选择主管材质及型号)、万向旋转接头、喷淋头(铜)、卡扣等组成。

三、施工顺序：1、将喷淋给水立管与消防加压管连接，在塔吊底设一个阀门开关；2、喷淋给水立管延塔吊爬梯向上到塔吊大臂底，用万向旋转接头连接到喷淋横管，均采用卡扣固定。横管每间隔3m设一个三通，与专用喷淋头连接；3、塔吊升节时，暂停喷淋，水暖工配合加长立管。四、注意事项：1、确保消防加压泵能够满足所需(主楼高度)；2、每个星期定期检查喷雾设备的稳固性及万向旋转接头和普通接头是否漏水；3、水泵远离电源箱；4、电源需单独设置一闸一漏一箱。

创鑫捷环保(图)-西安喷雾设备设备-喷雾设备由西安创鑫捷环保设备有限公司提供。西安创鑫捷环保设备有限公司 (cxjhb8.com/) 在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，创鑫捷环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。