

# 科翔试验设备 IPX9K防水试验机 防水试验机

产品名称	科翔试验设备 IPX9K防水试验机 防水试验机
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

IP防水试验设备哪家好？

东莞市科翔试验设备有限公司

防水设备哪家好呢？在下购买决定前，你肯定会货比三家，在心中也问了一句，IPX9K防水试验机，防水试验机究竟哪家好？应该怎么决定呢？如果你真不知道怎么做这个决定哪我们来一起看看都有哪些企业选择了科翔的防水设备吧，这样是不是能给你最终下决定有帮助。

我们东莞科翔本着遵循标准，精益求精，的宗旨，防水试验机厂家，经营和管理企业，我们重视生品质量和售后服务，我珍视和您合作的每一次机，我们期待您来电来人咨询和了解我们的公司和产品！来是电联系人：柯先生！

苹果xsmas进水开不了机怎么办？

东莞市科翔试验设备有限公司

苹果xs max进水开不了机，现在很普遍。因为苹果发布的IP67级别的防水防水试验机，导致很多果粉认为x~max可以完全防水，并在水里泡手机，或是直接水龙头冲洗手机，导致很多黑屏不开机案

例，苹果说的防水其实是在特定环境下做实验的防水。

然后它们的构造并不能完全防水，因为max机身从充电口、话筒网、听筒、前后置摄像头、屏幕和中框缝隙等等，这些对外开放的地方内部都有防水胶，防水胶如果严密情况下是防水。

但手机出厂时，防水胶并不能做到完美无缝隙，且日后使用中，防水胶也可能老化。导致很多机器在碰水马上进水。

一旦进水是直接进到主板板层，板层上面有上百个芯片、电容和电感还有板面线路，它们触水容易腐蚀发霉短路，所以导致各种故障问题，求购防水试验机，甚至黑屏不开机，防水试验机，这种情况需要通过芯片移植、补焊和板层飞线的方式更换芯片或修补板层线路。

由于max主板是双层的，在补焊和飞线前，对主板进行分层处理，然后再进行以上修复。

### 主要参数

体结构:导向立柱采用优质槽钢焊接外面采用不锈钢拉丝板拼接而成。可调转速的样品台。

控制系统:用流量计调节压力大小。采用进口变频器控制转速

有效保证试验按标准运行。配备水过滤器

摆管半径：R400mm R600mm R800mm R1000mm R1200mm

性能指标:摆管摆幅角度:  $\pm 45^\circ$   $\pm 60^\circ$   $\pm 90^\circ$   $\pm 180^\circ$

摆管喷水孔径：0.4 间距：50mm

淋雨水压:80 ~ 100kpa

试验台直径: 600mm辅助试验台 400mm 试验台转速:5~17r/min无级调速

水压控制:流量计 供水系统:储水箱、增压泵

标准配置:喷头若干只、通针

科翔试验设备(图)-IPX9K防水试验机-防水试验机由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司(www.kexdg.com)在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，科翔试验设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柯先生。